

橡胶气囊 建筑气囊 橡胶模 供应信息

产品名称	橡胶气囊 建筑气囊 橡胶模 供应信息
公司名称	衡水市桃城区远宏橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	类型:气囊 型号:不限 产品等级:1级
公司地址	中国 河北 衡水市桃城区 红旗南大街干马桥南
联系电话	86 318 2697209 13931837382

产品详情

类型	气囊	型号	不限
产品等级	1级	形状	见图纸
材质	天然橡胶		

橡胶气囊 建筑气囊 橡胶模 供应信息充气气囊是一种可膨胀、收缩的圆柱袋子，由橡胶与纤维加强层硫化而成，具有很高的抗张强度，弹性和气密性，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力，能代替原有的木模、竹模、钢模，打开阀门气囊即收缩，并可以从空腔中抽出胶囊。它使用简便，经济耐用，可以多次重复使用，未充气能柔软收缩，任意折叠、卷曲，适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。施工实践证明，胶囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土性能一直沿用刚性模板的状况是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。

性能特点

1、设计科学合理应用橡胶充气气囊，予制或现场浇筑出来的成品构件，都能满足设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。2、有良好的耐老化性能，使用寿命长本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能满足在各种工作条件下的使用。3、适用温度广泛在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。4、为建筑现场施工轻型化提供了有利条件予应力空心混凝土构件，由于采用橡胶气囊，其重量比非予应力实心构件轻20%，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。5、施工工艺简便、安全、卫生使用橡胶气囊，只用少量简单工具，无需特殊工艺。只要将气囊入负筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将气囊放气抽出，即可完成成品构件的成型，不污染环境。

橡胶充气气囊的使用方法：

- 1.橡胶充气气囊为充气产品，使用方便，使用后方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，降低工作强度。
- 2.我厂生产的橡胶充气气囊投资回报率高，每条橡胶充气气囊可以反复使用最低达到（圆形橡胶充气气囊80次），（椭圆形橡胶充气气囊70次），（八边形橡胶充气气囊65次）节省成本投入。我厂有多年生产经验，所提供橡胶充气气囊产品全部经过四十八小时测压侧漏实验，保证产品品质，注重公司以及橡胶充气气囊的品牌形象。
- 3.橡胶充气气囊全部采用天然橡胶和合成橡胶搭配使用之工艺，保证橡胶充气气囊的质量稳定。为此，我公司提供优质的售后服务，客户回访，客户技术难题解答，乃至派技术人员到客户施工地现场指导。我公司生产的橡胶充气气囊让购买者无后顾之忧。

厂家电话 0318-2697209

手机 13931837382

qq 752748644