

桥梁橡胶充气芯模 空心板芯模 交货及时

产品名称	桥梁橡胶充气芯模 空心板芯模 交货及时
公司名称	衡水市桃城区远宏橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	类型:气囊 型号:不限 产品等级:1级
公司地址	中国 河北 衡水市桃城区 红旗南大街干马桥南
联系电话	86 318 2697209 13931837382

产品详情

类型	气囊	型号	不限
产品等级	1级	形状	见图纸
材质	天然橡胶		

桥梁橡胶充气芯模空心板芯模质量可靠交货及时橡胶充气芯模充气芯模厂家质量保证空心板的工艺完成，衡水远宏橡胶厂家销售橡胶充气芯模，橡胶芯模，桥梁芯模，橡胶充气模芯，橡胶桥梁芯模，远宏橡胶是专业生产橡胶充气芯模专业生产企业，橡胶充气芯模是以橡胶与纤维加强层硫化而制成的一种橡胶产品，它具有很高的抗张强度,弹性和气密性,充入压缩空气后，充气芯模能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种降低成本和加快施工进度的一种制品配套产品。公司24小时免费技术咨询，欢迎在线洽谈或来电咨询！我们竭诚为您服务。

充气芯模是一种可膨胀、收缩的圆柱袋子，由橡胶与纤维加强层硫化而制成，具有很高的抗张强度，弹性和气密性，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力，能代替原有的木模、竹模、钢模，打开阀门气囊即收缩，并可以从空腔中抽出气囊。它使用简便，经济耐用，可以多次重复使用，未充气能柔软收缩，任意折叠、卷曲，适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。施工实践证明，气囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土性能一直沿用刚性模板的状况是一种降低成本和加快施工进度的一种制品配套产品。

橡胶充气芯模的安装使用方法：

1、在使用橡胶充气芯模前，首先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。

先浇注钢筋笼底部砼垫层，再用绳将芯模牵引到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上。

- 2、注意：橡胶充气芯模使用时必须刷隔离剂，以减少抽模阻力，橡胶充气芯模不允许用机油代替隔离剂，一方面机油对橡胶侵蚀，另一个机油会污染钢筋。用肥皂水稀释，作为脱模剂效果比较理想。皂粉和水的比例大约是1：20
- 3、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。
- 4、异型橡胶充气芯模应交替充气直达规定压力。
- 5、将进入钢筋笼内的橡胶充气芯模上下左右加以固定。克服上浮力及左右移动。
- 6、浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防止橡胶充气芯模左右移动。且振动棒段头不可接触橡胶充气芯模，以免穿破漏气。
- 7、待混凝土初凝后，打开橡胶充气芯模的阀门放气，抽出橡胶充气芯模即可。（脱模时间根据施工情况自定）一般为：当手纸肚摁下有清晰指纹时，方可脱模。

厂家电话 0318-2697209

手机 13931837382

qq 752748644