

安徽道路标线 合肥昌顺公司 市区道路标线

产品名称	安徽道路标线 合肥昌顺公司 市区道路标线
公司名称	合肥昌顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米
联系电话	13965118978

产品详情

热熔标线施工常见问题以及解决办法

反光效果不佳

如果高速公路热熔标线反光效果不佳，那么标线夜间反光效果不明显。主要是由以下几个原因引起的：玻璃珠撒布不均匀、预混和面撒玻璃珠杂质比较多、粒径分布差、涂料粘度较低、流动性差、路面凹凸不平。推车施工过程中，要控制好玻璃珠撒布的速度、加强施工材料合格性检查，路面不平时则需要施工人员具备较高的施工技术水平。只有这样才能够尽可能减少路面对标线施工的影响。

如何避免道路标线开裂？

挑选有效、适量的石油树脂

据有的生产厂家讲述运用改性材料松香树脂，道路标线开裂问题可得到明显好转，但此类树脂涂料非常容易黄，有刺鼻气味，但改成油性树脂生产的涂料不粘胎时间又超出标准规定。

挑选有效的填充料级配

填充料的级配不合理，导致过大的颗粒物多见或是过小的颗粒物多见都是会导致道路标线开裂，道路标线施工，所以挑选有效的填充料占比，安徽道路标线，既可以让涂料自身的流通性和防沉降性大大提高，又可以让涂料自身的性能大大提高。

如何避免道路标线开裂？

施工单位要严控操作加工工艺

- 1、热熔型道路标线涂料的施工，市区道路标线，规定在阳光明媚24h以后，施工土层温度控制在10℃以上(20℃以上比较好)。
- 2、新铺沥青道路，道路标线哪家好，因为表面柔弱，建议适度开放一段时期交通出行，待表面压合后再施划道路标线。
- 3、依据施工的地形地貌和季节情况，挑选符合季节规定的优良涂料。按涂料产品说明书的各类规定操作。涂料运用前应维持干燥、不同生产厂家的涂料不适合合用。
- 4、采用熟练施工技艺的人员操作机械施工，操纵好施工速度。

安徽道路标线-合肥昌顺公司-市区道路标线由合肥昌顺交通设施有限公司提供。“道路标识牌,道路标线,交通安全设施”就选合肥昌顺交通设施有限公司（www.hfcsjtgc.com），公司位于：合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米，多年来，昌顺交通设施坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌顺交通设施期待成为您的长期合作伙伴！