

镀锌电缆桥架批发 青浦电缆桥架 柴进电缆桥架

产品名称	镀锌电缆桥架批发 青浦电缆桥架 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【天津柴进电缆桥架有限公司】

根本种类：槽式电缆桥架，一种全封闭型电缆桥架，它最适用于敷设计算机电缆、通讯电缆、热电偶电缆及其它高活络体系的操控电缆的屏蔽搅扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的作用。

托盘式电缆桥架，它具有重量轻、载荷大、外型漂亮、布局简略、装置便利等长处，它既合适用于动力电缆的装置，镀锌电缆桥架批发，也适用于操控电缆的敷设。

梯级式电缆桥架，适用于通常直轻大电缆的敷设，青浦电缆桥架，格外适用于高、低动力电缆的敷设。玻璃钢，铝合金和大跨距电缆桥架。还有电缆线槽，线筛，槽式弯通，三通，四通和直通，以及托臂。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

玻璃钢桥架应有防止电缆刮伤的措施，如各种弯通、三通、四通等宜采用圆弧型，电缆引下时宜采用引下装置。玻璃钢桥架由室外进入室内时应密封，可采用防火堵料、沙封等。这是玻璃钢桥架的综合优势概述，同时玻璃钢桥架应向室外倾斜，一般可1%坡度，以防雨水倒灌。

玻璃钢桥架水平敷设时，桥架之间的接头尽量设置在跨距的1/4左右处，水平走向的电缆每隔2米左右固定一次，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一次，玻璃钢桥架应有可行的接地施工要求，整个桥架应有良好的电气贯通性，桥架的接头部分，其连接电阻不大于0.00033欧，长距离的玻璃钢桥架应有温度补偿措施，电缆桥架每隔30~50米接地一次。

【天津柴进电缆桥架有限公司】

(2)荷载计算：计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度：根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格，托臂的长度，镀锌电缆桥架哪种好，支柱的长度、间距，桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式：根据场所的设置条件确定桥架的固定方式，选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式，连接件和紧固件一般是配套供应的，镀锌电缆桥架价格，此外，根据桥架结构选折相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图，局部部位还应绘出空间图，开列材料表。

4、电缆桥架安装要求

(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。

镀锌电缆桥架批发-青浦电缆桥架-柴进电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司（www.tjcjdlqj.com）在金属建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，柴进电缆桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柴玉关。