

# 烘干设备工业散热器 北京散热器 腾龙重工

产品名称	烘干设备工业散热器 北京散热器 腾龙重工
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

### 散热器烘干

蒸汽散热器主要技术参数：散热面积、通风净截面积、传热系数。

其中，散热面积影响散热量，也是散热器主要成本参数；通风净截面积影响通风阻力；传热系数影响传热效果。

蒸汽散热器中的翅片管的主要性能要求 翅片管作为换热元件，长期工作于高温烟气的工况下，比如锅炉换热器用翅片管使用环境恶劣，高温高压且处于腐蚀性气氛，这要求翅片管应具有很高的性能指标。

### 散热器烘干

铜铝复合散热器是我国特产，铜水道耐腐蚀，铝外衣又增加了其装饰性，烘干房用散热器定制，很快便风靡全国。由于铜的价格比钢贵，甘肃散热器，于是出现了钢铝复合散热器，它的外表靓丽形式，在市场上也颇受欢迎，因它比铜铝复合便宜，但其使用寿命要低的多，要么还要作涂料内防腐，要么采用泵壁钢管。钢铝复合式内腔铜铝复合的廉价产品，除了外形漂亮的优势外，其他特点很少。

铜价猛涨，钢铝复合乘势进一步发展，但钢水道的易氧比腐蚀性仍阻碍着其顺利发展，于是不锈钢钢铝复合散热器乘势发展，但它很短命的才辉煌了一年，不锈钢虽然比铜价格便宜一点，烘干房散热器报价，但其焊接处已失去不锈钢的性质，烘干房散热器厂家，成为腐蚀漏水的隐患。

每一台工业翅片管散热器的内部基管是保证使用过程中对于压力的承受以及热源介质的承受有保证的，但是对于实际应用的烘干效果也就是散热速率的标准，则主要由每一根翅片管的外部翅片相决定的，螺旋式翅片管的外部翅片的材质以及翅片间的间距和翅片高度等，各方面的参数标准都是影响实际安装中整体整台工业翅片管散热器的重要因素。我们推荐使用高频焊加工处理方式的钢制翅片管和整体轧制式的钢铝复合翅片管进行加工使用，烘干设备工业散热器，高频焊的翅片管是将预先设置好的钢带和钢管的接触部位同时经过焊接设备，同时同步加热使二者融为一体，保证了二者的紧密结合，后期长期的冷热工作状况下，也依然可以保证翅片与钢管的紧密结合，而以往老式的单纯缠绕式加工处理方式，刚开始的使用中，烘干设备用散热器，效果还是可以的，但是长期工作使用，会导致翅片与基管的结合出现松动脱离，直接影响到整体烘干设备的烘干效果。

烘干设备工业散热器-北京散热器-腾龙重工由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。“木材烘干设备,木材烘干机,食品烘干机,滚筒烘干机,带式干燥机”就选潍坊腾龙重工科技有限公司（[www.wf-tenglong.com](http://www.wf-tenglong.com)），公司位于：山东省潍坊市临朐县五井工业开发区，多年来，腾龙重工坚持为客户提供好的服务，联系人：初经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾龙重工期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.tenglongganzaos.com](http://www.tenglongganzaos.com)）还是从事山东烘房厂家，潍坊烤房价格图片，热风炉订购批发的厂家，欢迎来电咨询。