

# 彩钢夹芯板 新疆彩钢夹芯板 玻璃丝绵彩钢板 玻璃丝绵彩钢夹芯板

产品名称	彩钢夹芯板 新疆彩钢夹芯板 玻璃丝绵彩钢板 玻璃丝绵彩钢夹芯板
公司名称	新疆钰佳环保科技有限公司
价格	70.00/平米
规格参数	品牌:新疆钰佳 型号:950/960/1150 产地:新疆乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区石化南路2850号
联系电话	0991-6951109 15352625659

## 产品详情

玻璃棉的特点及用途是什么

彩钢夹芯板,新疆彩钢夹芯板,玻璃丝绵彩钢板,玻璃丝绵彩钢夹芯板

### 一、玻璃棉的特点:

- 1、降噪效果好：玻璃棉的内部结构蓬松，整体密度较大，能够及时的把吸收到的声音散发出去，而且多孔的特性也是加强了降噪的特点。玻璃棉的表面粗糙，当声波射到其表面时，声波能通过玻璃棉内部的气孔进行传播，引起空气中分子的振动，最终就抵消了。还有一点就是与玻璃棉的厚度有关，越厚的玻璃棉吸音的效果越强，越薄的就是吸音较少，不能完全起到降噪的效果。
- 2、绝热效果好：导热系数小,具有优良的绝热效果。
- 3、玻璃棉吸水率低：,密闭式气泡结构及 致密的表皮使水汽不易透过。
- 4、阻燃性好：,材料中含有大量阻燃减烟原料。燃烧时产生的烟可以阻火。

### 二、玻璃丝绵彩钢夹芯板、玻璃棉主要用途：

#### 1、玻璃丝绵彩钢板用于钢结构保温

我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻璃棉卷毡，为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料，本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

#### 2、彩钢夹芯板用于风管的绝热与隔音

我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音，表面可粘贴等贴面，具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

### 3、新疆彩钢夹芯板用于管道保温

我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著，表面粘贴等贴面既可保温、防潮、防辐射，还有一定装饰性。

### 4、用于墙体保温

我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合材等产品，可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。室内隔断玻璃棉保温隔热吸声降噪。

### 5、用于室内隔断保温

主要用于高级建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声、降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。