

仙圆不锈钢水箱厂家 不锈钢方形保温水箱 不锈钢方形水箱

产品名称	仙圆不锈钢水箱厂家 不锈钢方形保温水箱 不锈钢方形水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

产品详情

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

查各连接是否漏气。使用时，先安装清水管试用，然后再装其他的東西。加水时要先保证不锈钢水箱的通畅，液面不能超过安全水位线。使用前，提前将水箱打开，使桶内气压上升到工作压力，以保证顺利通水。

电动喷雾器的核心部件是水泵和电瓶。虽然现在市面上的水泵有好几种，但这些水泵都害怕堵塞。因此一定要用干净水冲药，加水时一定要用小滤网进行过滤，防止堵塞。

若短期内不使用喷雾器，应将主要零部件清洗干净，擦干装好，置于阴凉干燥处存放。若长期不用，则要将各个金属零部件涂上黄油，不锈钢方形水箱，防止生锈。

还特别提醒广大的使用都：不锈钢水箱在停用后让其水箱里面不要有水，会导致一些水管的堵塞，也有可能让下一次使用的时候不通畅，所以，每隔一、两个月使用一次。

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温，不锈钢方形水箱供应商，当水箱里面的水用了一部分以后，就会对水箱进行补水，然后再循环加热到所需的温度，这种安装方式相对比较简单。

大小水箱模式是指主机先对一个小水箱进行加热到一定温度，不锈钢方形保温水箱，然后将小水箱的水全部供到大水箱，再对小水箱进行补冷水加热，不断循环，直到大水箱装满热水为止，这种做法在控制方面相对比较复杂，但不会出现像循环加热那种主机基本上在高温进行加热的现象。因此节能效果比较高。

浴室水箱

选用要点

1 产品分类

1.1 按类型分为：高水箱、低水箱。

1.2 按安装方式分为：壁挂式、坐箱式、隐藏式。

1.3 按材质分为：陶瓷水箱、玻璃钢水箱。

2 规格

低水箱进水孔直径为25mm或29mm，排水孔直径为65mm或81mm。特殊情况可按合同要求。

3 技术要求

3.1 配套水箱的有效工作水位至溢流口的垂直距离应不大于38mm；进水阀临界水位应高于溢流口水位，其垂直距离应不小于25mm；水箱(重力)冲水装置的非密封口最低位应高于溢流水位，其垂直距离应不小于5mm。

3.2 水箱配件应符合下列要求

- 1)、操纵机构稳定可靠，操作方便。动作灵活，无卡阻。
- 2)、进水阀的强度和密封性能应达到JC 707中规定的一等品要求。
- 3)、在0.05MPa供水压力下，进水时间不大于120s。
- 4)、溢水口必须高于有效工作水面20mm，
- 5)、进水阀出水口应高于溢流管20mm。
- 6)、排水阀不应有渗漏现象。
- 7)、水箱有效水量为6l时，排水阀的排水流量不应小于2.0L/s。
- 8)、使用寿命大于5万次。

仙圆不锈钢水箱厂家(图)-不锈钢方形保温水箱-不锈钢方形水箱由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂(www.xianyuansh.com)是一家从事“不锈钢水箱加工,销售,保温材料,不锈钢隔油池”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“仙圆不锈钢水箱,不锈钢隔油池,烟囱,栏杆,铁艺,防盗窗”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使仙圆不锈钢水箱在工业制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.shxysx.net)还是从事油水分离器,隔油池,楼梯扶手的厂家,欢迎来电咨询。