

采石厂破碎机除尘器厂家 采石厂破碎机除尘器 华康环保厂家直销

产品名称	采石厂破碎机除尘器厂家 采石厂破碎机除尘器 华康环保厂家直销
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

产品详情

矿山除尘器对原料矿、块矿以及石灰石、白云石、铝土、原煤等原料的破碎机或粉碎机的投料口、出料口、振动筛上部以及带式输送机转运点等部位设密闭装置或集尘罩，转运点受料处宜设双层密闭罩。

将矿山除尘器用密闭罩罩起来，或制作收尘小室，使罩内形成均匀负压，避免粉尘外逸，或用敞口吸气罩形成吸捕气流，将暴露的尘化区控制在狭小范围内，使携尘气流被吸捕抽走，通过除尘器净化后经排气筒（或烟囱）排入大气。

混匀配料槽的槽上卸料车和槽下定量给料工位应采取除尘措施。槽上卸料车产生的粉尘可采用移动风口通风槽或车载式除尘器，或设大容积密闭罩。对槽下定量卸料装置产生的粉尘宜设双层密闭罩。对混匀配料槽扬尘，宜设独立的干式除尘系统，采用袋式除尘器。

除尘的综合防尘技术主要是喷洒除尘。根据尘源特点分别采用淋洒抑尘、喷雾降尘、覆盖防尘等湿法防尘措施。在冰冻、缺水地区无条件用湿法防尘或用湿法防尘后达不到要求标准时，则需采用机械除尘或机械除尘与湿法防尘同时并用的综合方法。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

矿山除尘器的使用环境条件：

- 1、环境温度：上限+40 ，下限-10 ，且24小时内测得的平均温度不超过35
- 2、海拔高度：海拔不超过2000米
- 3、相对湿度：日平均值不超过95%，采石厂破碎机除尘器厂家，月平均值不超过90%
- 4、垂直度：设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°
- 5、周围环境：无火灾、爆危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所
- 6、超出正常使用条件时，采石厂破碎机除尘器生产厂家，可与制造商协商解决

矿山除尘器生产厂家温馨提示：

1、保修期限:

整机免费保修期为自安装完成（不超过发货期一个月）后，一年内。配件免费保修期一般为三个月

2、保修承诺:

自保修期始，保修期内产生的换件费，采石厂破碎机除尘器，人工费，差旅费均由我方承担。

3、配件更换:

因质量问题须更换的配件，我司提供最快速响应机制，且换件产生的运费包装费由我司承担

矿山除尘器滤袋具有“防水、防油、防静电”，即在防静电毡的基础上添加“拨水、拨油”功用，适用于含湿量较大的场合，以其共同的三防特性，专用于如钢铁厂高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤体系等高含湿粉尘、高含油烟气量的场合。

三防毡滤袋具有拒水防油和防静电两种滤料的特性，与一般滤袋比较，采石厂破碎机除尘器价格，过滤高效，易于粉尘剥离，经久耐用，可大量节约能耗和维护费用。三防除尘布袋在加工中选用细旦纤维，其孔径减少、孔隙率高，外表处置更为润滑，具有覆膜滤料的外表过滤作用，三防除尘滤袋并选用优质量聚酯纤维，耐酸碱耐水解性均得到增强。而且其运转阻力小，可节约不必要的的能源。

矿山除尘器滤袋应用领域:石料厂、选煤厂、选矿厂、采石厂、制砂厂等布袋除尘器中。

矿山除尘器滤袋 技术参数：

涤纶/防静电基布涤纶/导电纤维/长丝基布涤纶/不锈钢纤维/长丝基布

克重(g/m²)500500500

厚度(mm)1.61.81.8

透气量(m³/m²/min)121212

开裂强力 (N/5 × 20cm)经向>800>1000>1000

纬向>1300>1300>1300

开裂伸长(%)经向<25<35<35

纬向<55<55<55

接连工作温度() 130 130 130

短时工作温度()150150150

外表电阻4.8x10⁹ 3.2x10⁸ 8.3x10⁶

体积电阻8.7x10⁸ <10⁶ <10⁵

后处置方法烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层

采石厂破碎机除尘器厂家-采石厂破碎机除尘器-华康环保厂家直销由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司(www.huakangcc.com)是一家从事“除尘设备,除尘配件,量具,阀门,机械设备,电控设备,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“华康”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使华康环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!