

# 镇江无尘车间 洁净车间 净德净化

产品名称	镇江无尘车间 洁净车间 净德净化
公司名称	苏州净德净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市金家坝开发区金华路198号
联系电话	13701558608

## 产品详情

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

### 无尘车间清洁的频率和监测

### 施工或维护期间及其后的清洁

洁净车间施工期间进行有效的清洁，对竣工后无尘室的污染控制成效有重大影响，必须做到边施工边清洁，而不能竣工后在清洁。目前国内多数无尘车间施工过程的管理方式有待改进。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

### 无尘车间消防通道设置一定要注意以下几点

由于无尘车间是封闭性很强的建筑，因此对于其安全疏散问题非常重要，也是厂家必须首先要考虑的问题，安全是生产之本，无尘净化车间一定要注意以下几点：洁净车间

1. 每一无尘室净化车间至少要设2个安全出口，面积比较小，人员少于5人时，可允许只设一个安全出口。净化车间
2. 无尘净化车间人净口不能作为安全疏散口，因为人净路线一般比较曲折，一旦失火，工作人员很难找到出口。
3. 吹淋室也不能作为一般出入的通道，由于这种门比较特殊，一旦出现故障，非常影响疏散效果，所以一般均在吹淋室设旁通门，工作人员多于5人时必须设此门。平时工作人员出洁净室时不应走吹淋室而应走旁通门。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

一般的旧厂房高度都在3m左右，面积和形状与实际需要异较大，通常不能按照常规安装风管，设置技术夹层和专用空调系统。根据空气净化的基本原则，在实践中，镇江无尘车间，我们探索出一种非常实用的无尘车间技术改造方法，特别适用于中小型无尘车间的技术改造。现介绍如下：

### 一.结构模式

利用普通空调机直接向空气主流区送冷风改造无尘车间的原理图. 无尘车间建立在旧厂房内，房间高度为3m，无尘车间壁采用夹芯彩钢板构筑，高约2.4m，无尘车间顶部为风机室，食品无尘车间，高约0.6 m，其中装有风机箱。风机室的四周全部封闭，设有向内通风的中效过滤进风口。风机装在风机箱内，其下部是静压箱和高1效过滤器。无尘车间的下侧没有回风初过滤器，苏州无尘车间的外侧是回风夹道，回风夹道相互连通，其中至少有一个分体式分体空调机。空调机可先用普通柜式分体空调机，其出风口装有导流罩和冷风管，冷风管另一端装在风机室内。一般情况下普通空调的送风机可将冷风送到15 m以外，基本能满足一般中小型无尘车间的使用，当送风距离较远时，可在冷风管上加装风机以增加送风压力。

必须注意的是导流罩和冷风管须作保温处理。普通柜式分体空调机的室内机的厚度一般在0.25m~0.35 m考虑到导流罩的宽度，无菌车间，回风夹道的宽度最小可做成0.5 m ~0.7 m。当选用壁挂式空调时，该回风夹道的宽度还可减小，其余回风夹道的宽度最小可做成0.1 m。这样，无尘车间的设计可最大限度地利用建筑空间。

镇江无尘车间-洁净车间-净德净化(推荐商家)由苏州净德净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州净德净化科技有限公司（[www.szjingde.com](http://www.szjingde.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!