

机制EPS夹芯板 夹芯板 净德净化科技公司

产品名称	机制EPS夹芯板 夹芯板 净德净化科技公司
公司名称	苏州净德净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市金家坝开发区金华路198号
联系电话	13701558608

产品详情

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

彩钢夹芯板

英文名:color steel laminboard，早期在内地市场俗称"赤晓板"

彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板(或其他材料面板)和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。这些夹芯板成品便于安装、轻质。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水汽的凝结。

外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内面层成型为平板以适应各种需要。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

优点：

隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有固定航班通过的地方。另外，采用了岩

棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB

吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A).

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

彩钢夹芯板

防火建议:

彩钢板可以从六个方面防火:一，采用防火性能好的岩棉作为芯材，彩钢岩棉夹芯板，这是治本的办法。第二，在搭建过程中，芯材要远离电焊、气焊等明火作业;第三，在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着钢板，要保持一定的距离。如果要在彩钢板房内设置厨房，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层;第四，手工岩棉夹芯板，电线、电缆应不要从芯材中穿越，如需穿越应加保护套管，夹芯板，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法;第五，室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾报警器，方便人员快速撤离;第六，彩钢板房之间至少要保持6米的安全距离。未经严格阻燃处理的彩钢板房夹芯填充材料虽然易燃，机制EPS夹芯板，但不会自燃。严格、科学、有效地管理，让火种远离易燃的彩钢板房夹芯填充材料，是防止彩钢板房火灾发生的重要途径之一。

机制EPS夹芯板-夹芯板-净德净化科技公司(查看)由苏州净德净化科技有限公司提供。苏州净德净化科技有限公司(www.szjingde.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。净德净化——您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴江市金家坝开发区金华路198号，联系人：江先生。