

天津旭诚 自限温电伴热带 甘肃电伴热带

产品名称	天津旭诚 自限温电伴热带 甘肃电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

伴热带芯带导体

大部分的电伴热带都是扁形带状，其导电芯丝优劣也直接关系到伴热带的好坏，通常导电芯线采用镀锡铜线，恒功率电伴热带，铜线的好坏直接影响保温效果，当然导体的好坏是由厂商来把关的，消费者如何辨别导体的好坏呢？伴热带的导体一般是由7股镀锡铜丝绞合而成，导体的使用量直接影响伴热带的成本价格，一些厂商为了降低成本，减小了铜的横截面积，厂家根据多年客户反映的问题做出了更为合理的设计就是增大导体截面，采用7*0.52（1.5平方）的线芯，而现今电缆行业竞争激烈，甘肃电伴热带，市场上主流的伴热带线芯仍为7*0.43（1.0平方）的导体，这种伴热带有一个十分严重的弊端就是启动电流过大。

天津旭诚电伴热带科技有限公司专业生产各种电伴热带质量放心可靠：

电伴热带产品展示

电伴热带拥有“防水能力强，可应用于卫生间、使用寿命大于五十年、无需任何维护费用、拥有较好的温度均匀性”等优点；反观电热膜的使用寿命是小于五十年的、需要定期维护、温度均匀性较差、防水能力也是比较弱的，所以不可应用于卫生间等特殊区域。总而言之，电热膜的优点基本上是所有发热电缆都具备，然而电热膜的缺点倒是不少。

防爆温度自动控制器安装必须正确、可靠，自限温电伴热带，即时将其设定温度调至要求的工艺温度（维持温度）。

在架空与地埋为一根电伴热带时更需要注意测温头的放置，应将测温头放置于埋地部分。也可采用两只防爆温度自动控制器分别控制地上与地埋部分的伴热温度。

并联式伴热带安装时一定要注意芯线、发热丝、编织层三者之间不能接触，防爆电伴热带，否则会引起漏电或短路，影响安全生产。特别是在安装尾端（终端）时，更应注意这点。

电伴热带的每个回路不能超出其使用长度。每个回路中至少包括一个电源接线盒、一个温控装置、若干个中间接线盒和终端接线盒。终端接线盒由伴热带根数而定，有多少根用多少只。

天津旭诚(图)-自限温电伴热带-甘肃电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”就选天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com），公司位于：天津市津南区双港工业区丽港园12号，多年来，旭诚坚持为客户提供好的服务，联系人：王荣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭诚期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tjdrd.cn）还是从事防爆电热带，防爆电伴热带，防爆伴热带的厂家，欢迎来电咨询。