

热成像摄像机国家标准 康华海康北京代理

产品名称	热成像摄像机国家标准 康华海康北京代理
公司名称	北京康华永高智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南三街2号楼首层东侧02室 海康威视
联系电话	18600369123 18600369123

产品详情

为使热成像探测火灾的准确性更高，可以搭配可见光摄像设备做为热成像火灾探测的补充，当热成像发现火灾点时，由控制人员通过可见光摄像画面进行核实，热成像摄像机国家标准，确认无误即可实现林火的准确预警。

红外热成像摄像机可实时自动测量视场中物体的最高温度，如发现温度超过系统设置的报警温升，可自动报警。因此，可提供森林防火早期预警。在大面积的森林中，如何安装热成像摄像机国家标准，火灾往往是由不明显的隐火引发的。这是毁灭性火灾的根源，用现有的普通方法，很难发现这种隐性火灾苗头。采用红外热成像仪，则可以快速有效地发现这些隐火，把火灾消灭在最初。

在各关键设备点部署对应功能的测温型热成像摄像机完成视频采集和温度监测，红外热成像摄像机国家标准，采用以太网完成视频等数据的传输，通过红外热成像测温系统完成如巡检计划、测温配置、告警展示等功能。所有的监测设备可通过应用软件实现联网管理，操作简单，施工方便，并且可以扩展。

点位部署时考虑监测场景需实时监测或定时监测，需实时监测的场景部署枪型摄像机，可定期轮巡的大场景部署球型摄像机或云台摄像机。如：

- 1、输煤系统的煤堆建议使用球型摄像机，通过预置位的设置轮巡监控较大的面积；输煤皮带上的点位比较固定，建议采用枪型摄像机。
- 2、升压站宜使用球机和枪机结合的方式，开关柜内则使用卡片机对柜内的线缆接头，元器件进行监测。
- 3、生产装置区、罐区等防爆区域，须使用防爆型摄像机；其他非防爆区的设备温度监测，可以使用非防爆型摄像机。

集控室可以使用NVR直接进行测温应用，近距离热成像摄像机国家标准，也可以通过中心平台，在集控室以客户端的形式分权限登录应用。

红外热像仪具有的隐蔽式探测功能，无需光照，可穿透浓烟、浓雾等恶劣情况，可视距离达数公里远等优势，已逐渐广泛应用于安全防范(反恐)系统，成为安全监控系统中不可缺少的一部分。

针对人流密集的公共场所，如、汽车站、火车站、飞机场等，通过红外热像仪的检查和监控能有效的提前预警，从而防止安全事件的发生。红外热成像技术通过感知物体发射出来的红外辐射能够快速精准地探测到发热物品如火源并提示报警，通知安保人员赶到现场控制携带热源的可疑人员。

热成像摄像机国家标准-康华海康北京代理由北京康华永高智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京康华永高智能科技有限公司（www.51afq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为集成监控系统具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.anxiaobbs.com）还是从事安消一体化平台，安防消防一体化平台，安防消防一体化联动报警平台的厂家，欢迎来电咨询

。