

# 立面变形缝材料 华安润成公司 变形缝材料

产品名称	立面变形缝材料 华安润成公司 变形缝材料
公司名称	北京华安润成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇云龙家园
联系电话	18611380790

## 产品详情

### 金属盖板型平角地面变形缝装置和金属盖板型地面变形缝装置

#### 金属盖板型平角地面变形缝装置

楼.地面变形缝（金属盖板型）FTM

楼.地面变形缝（金属盖板型）FOM

楼.地面变形缝（金属盖板型）FJM

FM

#### 金属盖板型地面变形缝装置

采用滑杆确保变形缝装置变位时仍能保持中心及原有位置。适用于50~500mm缝宽。

平型：FM，FGM，FOM，幕墙变形缝材料，FEM，FTM，FJM

转角型：F-WM，F-WGM，F-WOM，F-WEM，F-WTM，F-WJM

50%位移量

盖板自定中心，变形缝材料，接合平整

面板可选用铝合金、不锈钢板或黄铜

产品广泛适用于政1府机构/高层办公楼/商业建筑/体育馆/公共交通建筑/高标准厂房及高等级住宅等场所

## 面变形缝材料

想要了解变形缝更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

### 变形缝支模和止水带保护

各个构筑物的变形缝设置的位置不同，每个构筑物基础、墙体所设计的模板、模数也不尽相同，变形缝支模时依据各个构筑物设计的支模图进行。止水带做到直顺居中，封端模板牢固不变形。

基础变形缝模板支完后，将部分墙体的止水带卷起，用扎绑绳吊挂于距地面至少2m以上位置，以防止人为的损坏，影响施工进度，基础变形缝材料，造成资源浪费。侧墙变形缝处止水带安装就位，模板支完后，由工号负责人验收。

想要了解变形缝更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

### 外墙变形缝与内墙变形缝有什么区别？

外墙变形缝与内墙变形缝基本是相同产品，\*\*\*\*\*的区别在于是否有防水作用，外墙变形缝比内墙变形缝多一道防水措施，也就是多一条橡胶止水带以及变形缝中心板与基面之间处的橡胶条，从而起到防水作用。例如外墙金属盖板变形缝EM、内墙金属盖板变形缝IM，都采用同样的中心盖板，不同之处就在于变形缝基座稍微不同。

外墙变形缝和内墙变形缝的基座有所区别，主要是外墙变形缝比内墙变形缝多了一个橡胶条卡槽。同时需要多了一条橡胶止水带。

想要了解变形缝更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！

立面变形缝材料-华安润成公司-变形缝材料由北京华安润成科技有限公司提供。北京华安润成科技有限公司（[www.pfbxf.com](http://www.pfbxf.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！