

# 瓦楞机厂家 瓦楞机 山东天一压瓦机

产品名称	瓦楞机厂家 瓦楞机 山东天一压瓦机
公司名称	山东天一压瓦机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊市奎文区领秀杰座508
联系电话	18660632977

## 产品详情

淀粉(小麦淀粉、马铃薯淀粉或薯类淀粉)

在生产运用出产线淀粉粘合剂时，运用不同的淀粉，其粘合剂的透明度、粘合强度、粘度、糊化温度等均不相同。只要掌握好各类淀粉性质及制造粘合剂中其它化工原料的效果，进一步合理调整配方，瓦楞机厂家，都能制出理想的粘合剂。平等条件下，为了进步车速，可选用糊化温度低的小麦淀粉、木薯淀粉;为进步粘合强度，可选用粘合力强的木薯淀粉、马铃薯淀粉。

淀粉的用量依据粘合目标的详细要求可恰当改变，瓦楞机，如：

单面瓦楞机生产，瓦楞机报价，对粘合剂要求较低，淀粉用量为：150—170kg/吨胶。

三层瓦楞机生产中单面瓦楞纸板与面纸复合，粘合剂要求稍高，淀粉用量为：170kg—200kg/吨胶。

五层、七层瓦楞纸板出产中瓦楞纸板与面纸复合，对粘合剂要求比较高，淀粉用量为：200kg—300kg/吨胶。

## 糊化剂

工业碱(NaOH，本技术要求96%以上的含量)，碱用量以加入淀粉液中，载体主体混合搅拌均匀后，粘合剂的粘度而调整。平等条件下，碱用量大，粘度高，贮存时粘合剂不产生沉淀分层现象;碱用量小，粘度低。碱的用量应从实践观察，依据粘度要求进行调整。

## 交联剂

粘合剂加入硼砂或硼酸，它可以使短链的淀粉以其羟基或羟基与硼原子构成络合物，经过这些不规则的交联，构成网状结构，具有交联增粘效果，有利于进步初粘力和加快枯燥速度，还起到防腐、防渗效果。硼砂用量依据瓦楞纸板生中运用的瓦楞纸及面纸而调整，纸质质量差，恰当进步硼砂用量;纸质好，特别是进口施胶纸，可不用或恰当下降硼砂用量。

满足生产数量后有剩余纸头，瓦纸与里纸一边多一边少。

一般情况不必切断，直至用完少的那边原纸再停机，瓦楞机出售，停机时要用刀子整齐割断原纸。多余的单面瓦楞纸板，下次生产用同幅、同质的原纸时，在输送桥上与新出的单面瓦楞纸板粘接好使用。

另外，确因故停车有剩余纸头，可人工复卷到同规格质量的大卷筒上。

尽量避免频繁开机，可有效杜绝纸里、瓦纸不粘合部分。

瓦楞机厂家-瓦楞机-山东天一压瓦机(查看)由山东天一压瓦机有限公司提供。山东天一压瓦机有限公司(www.sdythwsclsb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天一压瓦机——您可信赖的朋友，公司地址：山东潍坊市奎文区领秀杰座508，联系人：孙经理。同时本公司(www.tianyiwssb.com)还是从事重型瓦楞机价格，重型瓦楞机报价，重型瓦楞机厂家的厂家，欢迎来电咨询。