

低温空气源热泵安装 湛江空气源热泵安装 博山机电专业维修水泵

产品名称	低温空气源热泵安装 湛江空气源热泵安装 博山机电专业维修水泵
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B30 9房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

博山机电——空气源热泵安装

空气能热泵电热水器的特性：1、应用安全性：运用气体烧开，水电工程完全分离出来，并设多种维护，找不到一切不安全风险。2、高效率环保节能：用小量的电磁能将气体中的能源运送到水里给排水加温，耗费电力能源是家用热水器的1/5；3、低碳环保：根据国家环保节能研究会认同的“翠绿色节能环保产品”，不环境污染，高温空气源热泵安装，低噪声运作。4、使用期长：炬邦酒店餐厅空气源热水器选用了现阶段全世界的涡旋式压缩机和双打槽亲水性铝块热管散热器，湛江空气源热泵安装，合理避免酸雨的危害对服务器的浸蚀。

博山机电——空气源热泵安装

价格一直在走高，很多使用壁挂炉搭配采暖末端实现制热的家庭，受限于使用费用，往往减少开启的时间，大幅降低了冬季采暖体验。而同样面积和建筑围护结构的情况下，空气源热泵两联供采暖的费用远低于壁挂炉采暖，相对更节能。空气源热泵机组产热效率高，用少量电驱动压缩机运转，冬季采暖时一般热效率（能效比）可达到2.5~3.0，相对于采用壁挂炉采暖、电采暖等方式，空气源热泵的节能性更好，空气源两联供也是目前采暖效节能的方式之一。

博山机电——空气源热泵安装

空气源热泵热水器的特点：1、使用安全：利用空气烧水，水电彻底分离，并设多重保护，不存在任何安全隐患。2、高效节能：用少量的电能将空气中的热能搬运到水中给水加热，消耗能源是电热水器的1/5；3、绿色环保：通过国家节能协会认可的“绿色节能产品”，不污染环境，低噪音运行。

博山机电——空气源热泵安装

聚泡沫塑料板绝热层厚度（mm）。地面辐射供暖系统热负荷，应按现行国家标准JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》的有关规定进行计算。计算地面辐射供暖系统的热负荷时，室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃，或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~99%。局部地面辐射供暖系统热负荷，可按整个房间辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定附加系数确定。

博山机电——空气源热泵安装

空气能热泵电热水器的特性：1、应用安全性：运用气体烧开，水电工程完全分离出来，并设多种维护，找不到一切不安全风险。2、高效率环保节能：用小量的电磁能将气体中的能源运送到水里给排水加温，耗费电力能源是家用热水器的1/5；3、低碳环保：根据国家环保节能研究会认同的“翠绿色节能环保产品”，低温空气源热泵安装，不环境污染，商用空气源热泵安装，低噪声运作。

博山机电——空气源热泵安装

风冷热泵的标准为：《GB/T18430.1-2007蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组》、《GB/T18430.2-2008蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用和类似用途的冷水（热泵）机组》。同样是以制冷量大小区分，制冷量小于50KW为家用，大于50KW为商用。

低温空气源热泵安装-湛江空气源热泵安装-博山机电专业维修水泵由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司（www.bsjdkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博山机电——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房，联系人：张先生。