

石料厂布袋除尘器 河南布袋除尘器 开泰生产厂家

产品名称	石料厂布袋除尘器 河南布袋除尘器 开泰生产厂家
公司名称	泊头市开泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	18203372689

产品详情

泊头市环保设备有限公司是专业生产袋式除尘器的大型实体生产厂家，如果您是购买袋式除尘器我们是您的，欢迎点击网站购买。质量可靠，价格合理，河南布袋除尘器，售后服务有保障。欢迎广大客户前来验厂参观。

我国水泥工业随着产业政策的调整，水泥生产日趋大型化，这些大型水泥生产线，每条线都有50多台除尘器，窑尾除尘是环保关键所在。大型水泥厂的窑尾除尘，过去一直都采用电除尘器，由于电除尘器比电阻的敏感性及其除尘机理决定，其烟尘排放浓度较高，一般都在100mg/m³以上。随着环保新标准的实施，窑尾烟尘排放浓度都要求小于等于50mg/m³。沿海经济发达地区甚至要求窑尾烟尘排放浓度小于等于10mg/m³。因此，采用袋式除尘器是窑头、窑尾除尘发展的必然趋势。也有不少水泥厂根据企业自身设备、资金情况，将不能达标排放的电除尘器改造成袋式除尘器，也取得了很好的效果。

实际生产中，当进入电除尘器的废气量或含尘浓度超过原设计值时，其除尘效率就会下降。而窑尾废气不可能一直保持在设计指标范围内。当喂料(煤)量、系统漏风超过设计指标时，均有可能使窑尾废气量超标，从而使除尘器的除尘效率下降，排放浓度超标。例如，当进入电除尘器的废气量比设计指标高5%~10%时，其除尘效率将由原设计的99.875%下降至99.83%~99.77%，在这种情况下，若原设计排放浓度100mg/m³，实际排放浓度则将上升为137mg/m³~184mg/m³。同样，当预热器内漏风超过2%时，预热器分离效率明显降低，此时废气含尘浓度有可能增大，这也将引起除尘器的除尘效率下降，废气排放浓度超标。

生物质锅炉除尘器，垃圾焚烧布袋除尘器，燃烧介质主要是稻壳，玉米秸秆，木材，锯末。朋友有什么想了解的，可点击网站，进行咨询。本公司生产的生物质锅炉除尘器，沿袭布袋除尘器的制作原理，研发出耐高温，腐蚀，抗水解的除尘器，滤袋采用锅炉专用除尘滤袋，氟美斯除尘滤袋，耐温在170-250度之间，此滤袋缺点，过滤风速不可以超过1.0，不抗磨损，怕折，其优点在于耐温性质好。不怕高温不怕酸碱，生物质锅炉除尘器专用。

1、长袋脉冲除尘器按滤袋不同直径、每室滤袋的不同布置、过滤面积的不同，分成三种不同的系列，以室为单位组合成排，分成单排列和双排列。a.分单排和双排，滤袋尺寸为130X6000。脉冲喷吹压力可为低压(0.2-0.3Mpa)，亦可为高压(0.4-0.5Mpa)，由用户选用。b.只有双排布置，滤袋尺寸为130X6000。脉冲喷吹压力一般设计为低压(0.2-0.3Mpa)。c.只有双排布置，滤袋尺寸为160X6000。脉冲喷吹压力为高压(0.4-0.5Mpa)。如用户有特殊要求，亦可按用户意见设计特殊型。2、除尘器进口粉尘浓度一般允许为50g/Nm³以下，冶金厂布袋除尘器，如有特殊要求，可按用户要求设计。

3.控制仪，长袋脉冲除尘器清灰控制采用PLC微电脑程控仪，分定压(自动)、定时(自动)，手动三种控制方式。定压控制：按设定压差进行控制，除尘器压差超过设定值，各室自动依次清灰一遍。定时控制：按设定时间，石料厂布袋除尘器，每隔一个清灰周期，各室依次清灰一遍。手动控制：在现场操作柜上可手动控制依次各室自动清灰一遍，也可对每个室单独清灰。由用户选定控制方式，用户无要求时，则按定时控制供货。

唐山的朋友好，这里是泊头市开泰环保，专业生产锅炉除尘器厂家。本公司针对唐山当地政府烟气排放要求设计的锅炉除尘器，如有咨询了解唐山除尘器的朋友，可以点击网站，进行咨询，锅炉除尘器专业厂家，期待与您合作。

1、处理风量(Q)

处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位为每小时立方米(m³/h)或每小时标立方米(Nm³/h)。是袋式除尘器设计中最重要的因素之一。

根据风量设计或选择袋式除尘器时，一般不能使除尘器在超过规定风量的情况下运行，否则，滤袋容易堵塞，寿命缩短，压力损失大幅度上升，除尘效率也要降低；但也不能将风量选的过大，否则增加设备投资和占地面积。合理的选择处理风量常常是根据工艺情况和经验来决定的。

2、使用温度

对于袋式除尘器来说，其使用温度取决于两个因素，是滤料的承受温度，第二是气体温度必须在点温度以上。目前，由于玻纤滤料的大量选用，其使用温度可达280℃，对高于这一温度的气体必须采取降温措施，对低于点温度的气体必须采取提温措施。对袋式除尘器来说，使用温度与除尘效率关系并不明显，这一点不同于电除尘，对电除尘器来说，温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。

3、入口含尘浓度

即入口粉尘浓度，这是由扬尘点的工艺所决定的，在设计或选择袋式除尘器时，它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m³或g/Nm³来表示。

石料厂布袋除尘器-河南布袋除尘器-开泰生产厂家由泊头市开泰环保设备有限公司提供。泊头市开泰环保设备有限公司(www.hbktcc.com)为客户提供“除尘配件,除尘布袋,脉冲控制仪,布袋除尘器,静电除尘器”等业务，公司拥有“开泰”等品牌。专注于除尘设备等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：尚建猛。同时本公司(www.btktc.com)还是从事单机除尘器，单机除尘器厂家，单机除尘器价格的厂家，欢迎来电咨询。