

石墨盘根 久旺密封专家 石墨盘根厂家

产品名称	石墨盘根 久旺密封专家 石墨盘根厂家
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

石墨盘根填料的的材料特性直接影响着盘根填料密封性和使用寿命，有以下指标：

- 1、压缩率：加载时，材料的厚度压缩量与初始厚度之比
- 2、回弹率：固体物质卸载时的回弹量与加载时的压缩量之比
- 3、耐磨性：两材料表面之间相对运动引起的损耗程度
- 4、自润滑性：材料自身具有润滑性的性能
- 5、应力松弛率：应力松弛状态下应力衰减的百分数
- 6、热失量：物质在规定温度规定时间内灼烧后失去的质量百分数
- 7、酸失量：材料在规定操作程序的酸溶液中处理后失去的质量百分数
- 8、碱失量：材料在规定操作程序的碱溶液中处理后失去的质量百分数，盘根填料的每种材料每个性能指标国家或行业都有严格的规定，从而确保盘根的质量能够得保证。石墨盘根所涉及的行业更是广泛，有电力，石化，高压石墨盘根，石油，石墨盘根厂家，化工，船业，食品，制药等行业，石墨盘根是截面为正方形的长方体，截面边长一般为3mm-50mm，是按照长度或者重量计算，特殊的尺寸和非标的产品可以制定。

纯石墨盘根俗称为“膨胀石墨盘根”或“柔性石墨盘根”；
2. 柔性石墨盘根由低硫膨胀石墨线编织而成；
3. 通常采用棉纱线作为增强材料；
4. 摩擦系数较低，不会磨损泵轴和阀杆。石墨盘根环采用低硫膨胀石墨模压而成；
2. 尺寸准确、密度可控；
3. 无任何外加填充剂或粘接剂；
4. 无需再进行防腐处理。增强石墨盘根是在P400柔性石墨盘根中加入金属丝编织而成；
2. 保留了P400柔性石墨盘根的所有特点，具有自润滑性；
3. 金属丝提高了石墨盘根的机械强度；
4. 作为增

强材料的金属丝有多种选择。选择石墨盘根的材料主要取决于下列三种因素：温度、压力、介质。推荐工作温度不超过538℃，特别当介质具有氧化性时。

增强石墨盘根采用玻璃纤维、不锈钢丝、镍丝，茵苛镍合金丝等材料增强的纯膨胀石墨线编织而成。具有膨胀石墨的各项特性，而且通用性强，柔软性好，强度高。与一般的编织盘根组合，是解决高温，高压密封难题的有效密封元件。根据客户要求可以模压成增强石墨盘根环。

设备：

阀、泵等。

行业：

石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。

介质：

除少数强氧化性介质，石墨盘根可用密封热水，高温，高压蒸汽，换热介质，氢气，氨，石墨盘根价格，有机溶剂，碳氢化合物，低温液体等介质。。

石墨盘根产品规格：3*3mm--70*70mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定

石墨盘根-久旺密封专家-石墨盘根厂家由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司（www.hbjwmf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久旺密封——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市大城县仰止开发区，联系人：张经理。同时本公司（www.jwgsjjpg.com）还是从事高水基盘根，高水基盘根厂家，高水基盘根价格的厂家，欢迎来电咨询。