

不粘土车厢滑板 聚乙烯滑板自卸车渣土车后八轮专用

产品名称	不粘土车厢滑板 聚乙烯滑板自卸车渣土车后八轮专用
公司名称	德州君赫耐磨材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	君赫:0 6*2.5:8 山东德州:大曹
公司地址	山东省德州市宁津县大曹镇前谭村
联系电话	18765341243

产品详情

不粘土车厢滑板 聚乙烯滑板自卸车渣土车后八轮专用

高分子不沾料系列车厢滑板可大大提高工作效率.缩短卸车时间，车厢内不会再出现卸料不净或者物料粘连车厢板的现象。用于自卸车车厢底板的高分子聚乙烯耐磨板，可配套解放自卸、欧曼自卸、中国重汽自卸、上汽红岩自卸、北奔自卸、华菱自卸、东风自卸等自卸车的车厢底板。广泛用于垃圾转运车、土方工程、渣土车、盐场、碱厂的散货运输车腐蚀性物料的运输车辆车厢铺衬，有效解决车辆沾料、卸车不干净、需要人工清理、冬季低温冻结卸不下等缺点。安装我公司的耐磨板后，可大大提高工作效率、缩短卸车时间、车厢内不会再出现卸料不净、或者物料粘连车厢板的现象。

超高分子聚乙烯车厢板，由于它具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，用于车厢底部，可防止在装土、装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的过程中，可防止粉状材料对车厢等储运设备的粘附现象，防止低温冻结卸不下，保证稳定运输和设备正常运转，适用范围：自卸车、翻斗车、后八轮、泥头车、前四后八、双桥车、渣土车、铁皮车、货箱、侧翻车、卡车、半挂车等在各种运输过程中难卸车、沾车底、

车厢底板的安装方法：

- 1、先把车厢底用高压水枪完全清理干净。
- 2、车厢钢板厚度 3-6毫米可用自攻丝（也称燕尾丝）直接安装，如果钢板材过厚可选用穿透法，即用钻头打透钢板选用沉头螺栓紧固车厢滑板。
- 3、螺栓密度：滑板四周和对缝处螺栓要相应加密，滑板中间部分可适当减少螺栓密度。

辛苦了一天的司机师傅们，想在有限的时间内比别人多拉几趟，多挣点钱吗？现有的条件下只能从卸车

方面考虑了，怎样才能卸车快？怎样才能防止湿土泥巴粘连车厢底卸不下来，有的用挖机有的用人工清理，费时费力，看着别人多拉快跑，卸车快卸车干净，百思不得其解，现在有办法了，装聚乙烯车厢滑板，就能帮你解决这种问题。