

安徽红外线热成像摄像机 康华永高智能

产品名称	安徽红外线热成像摄像机 康华永高智能
公司名称	北京康华永高智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南三街2号楼首层东侧02室 海康威视
联系电话	18600369123 18600369123

产品详情

1.1 森林防火专用平台软件

海康威视森林防火专用平台软件iVMS-9800，是我们根据森林防火系统的特点开发而成。软件可以支持大规模的部署，红外线热成像摄像机哪个牌子好，能满足多级管理的应用需求。软件采用模块化构建方式，可应需裁剪；采用Web Service作为对外的服务接口协议，方便二次开发商集成；方便的增值业务集成；统一的平台内部协议；统一的部署和管理。

I 全屏比对温差识别

原有热成像系统采用画测温规则方式（点、线、框），现场监测环境错综复杂，热成像球机或云台的每个监测预置位需要画很多规则，软件步骤繁琐，工作量大。如果操作失误导致预置位被重置，红外线热成像摄像机软件，或者更换摄像头，前期繁重的设置工作会前功尽弃。

系统增加温差报警功能。在同一预置位下通过前后抓图对比判断全屏温度，智能分析在该预置位下是否发生温度突变，红外线热成像摄像机多少钱，发现突变则产生报警。无需设置测温规则。操作简单，安徽红外线热成像摄像机，易用性更高。

DS-2TD2136系列

适用场景：

主要应用于零可见光度、强光源干扰等视野困难的场景下，在机场、港口、明胜景区、周界、油田、

军事设置等场景的重点领域中有良好的应用。

型号型号DS-2TD2136-10名称热成像网络筒型摄像机摄像机传感器类型氧化钒非制冷焦平面测器

最大图像尺寸384 × 288

像元17 μ m

响应波段8~14 μ m

噪声等效温差 (NETD) < 50mk(@25 °C , F#=1.0)

焦距 (镜头) 10mm空间分辨率1.70

探测距离(m) (人 : 1.8m*0.5m 车 : 1.4m*4.0m)

探测车 : 866 探测人 : 282

识别车 : 216 识别人 : 71

辨认车 : 108 辨认人 : 35视场角36 ° *27 ° F值1

60Hz:30fps(640*512)

(热成像) 聚焦手动调色板黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 (总计14种模式) 功能火点检测支持Smart跟踪全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能Smart录像支持断网续传功能保证录像不丢失Smart报警支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能Smart侦测区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测系统集成音频输入1路音频输入(LINE_IN输入、MIC输入) ,

订货型号 :

DS-2TD2136-15

DS-2TD2136-25

DS-2TD2136-35

支持区域入侵、越界、进入/离开区域侦测

极佳的热成像图像效果

384*288分辨率

AGC自动增益调节、3D降噪、DDE图像细节增强

14种伪彩可调

一体式机身设计

支持2路硬件报警输入、2路报警输出

室外IP67防护等级、防雷、防浪涌、防突波

安徽红外线热成像摄像机-康华永高智能(推荐商家)由北京康华永高智能科技有限公司提供。北京康华永高智能科技有限公司(www.51afq.com)实力雄厚,信誉可靠,在北京海淀区的集成监控系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领康华永高智能和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.anxiaobbs.com)还是从事安消一体化平台,安防消防一体化平台,安防消防一体化联动报警平台的厂家,欢迎来电咨询。