

# 百叶帘叶片 安庆百叶帘 博特赛斯遮阳科技3

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 百叶帘叶片 安庆百叶帘 博特赛斯遮阳科技3   |
| 公司名称 | 张家港博特赛斯遮阳科技有限公司         |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 张家港市金港镇中华路129号          |
| 联系电话 | 18362212032 18362212032 |

## 产品详情

百叶窗帘的使用方法：百叶窗帘拉动前，先将叶片调至与轨道成90角，即叶片与叶片呈平行状态。拉动百叶窗帘时，握住手柄竖百叶拉动一根拉绳（横百叶拉动全部拉绳）可将叶片拉开。

不正确的使用方法会影响百叶使用寿命；百叶窗帘叶片未调至上述角度时，切勿拉动；百叶窗帘适宜空调房使用，不适宜开窗使用；风大时不要开窗使用。

可分为竹百叶帘、木百叶帘木百叶帘、玻璃百叶帘、铝合金百叶帘。其中竹、木窗百叶帘，古朴典雅，充满浓郁的书香气息，适用于高格调的酒吧和极富特色的餐厅，安庆百叶帘，艺术馆，书房等场所。玻璃隔断百叶帘是一种建筑内部空间的分隔方法，是由两层玻璃与中间的电动(手动旋钮式)铝合金百叶窗帘组成。广泛适用于现代商业办公室空间和大型的现代楼宇，百叶帘叶片，为美化商业办公空间和控制现代楼宇的温室效应达到节能环保的作用。更方便的是产品一次安装后，内置的百叶帘无须保养清洗、无磨损、不老化，能够使窗户四周更敞亮、更显简洁别致；产品采用手动（遥控）调节，开启可靠、操作简单，百叶帘图片，尽显时尚。而电动百叶帘采用交流管状电机，电机噪音小，旋钮式行程调试，行程控制精确、可靠。单套产品最大宽度2.5米，最大高度为5.5米。根据窗帘的重量、面积大小选择电机型号。一台电机即可完成百叶帘片的翻转和上下收放。百叶帘片宽度一般为2.5cm或5.0cm，材质有铝合金片、木片等。

博特赛斯遮阳科技主要从事遮阳产品的技术研发、生产、销售；玻璃及玻璃制品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，  
我公司具体地址位于张家港市金港镇中华路129号政宏玻璃四车间，

百叶窗价格，百叶窗如何选购1.检查抗变形度叶片打开后，可用手用力下压叶片，使受力叶片下弯，然后迅速松手，如各叶片迅即恢复水平状态，无弯曲现象出现，则表明质量合格。2.测试自动锁紧功能当叶片全部闭合时，拉动拉线，百叶帘哪个牌子好，即可卷起叶片。此时向右扯拉线，叶片应自动锁紧，保持相应的卷起状态，既不继续上卷，也不松脱下滑。否则的话，该锁紧功能就有问题。###1.观察颜色

叶片、所有的配件包括线架、调节棒、拉线、调节棒上的小配件等都要保持颜色一致。检查光洁度用手感觉叶片与线架的光滑度，质量好的百叶窗产品光滑平整，无刺手扎手之感。3.打开窗帘，测试叶片的开合功能转动调节棒打开叶片，各叶片间应保持良好的水平度，即各叶片间的间隔距离匀称，各叶片保持平直，无上下弯曲之感。当叶片闭合时，各叶片间应相互吻合，无漏光的空隙。

欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我们以共赢、开创为经营理念，以全新的管理模式和周到的服务，用心服务于客户。

百叶帘叶片-安庆百叶帘-博特赛斯遮阳科技3(查看)由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。张家港博特赛斯遮阳科技有限公司(www.btss99.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。特赛斯遮阳科技——您可信赖的朋友，公司地址：张家港市金港镇中华路129号，联系人：时总。