

锻造件输送链条网带 苏州网带 森喆不锈钢输送设备

产品名称	锻造件输送链条网带 苏州网带 森喆不锈钢输送设备
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县丝网大世界农业银行西行100米路北
联系电话	15603180581 15603180581

产品详情

长城网带是由什么制作而成

长城网带是由支轴和金属片制造而成，支轴的两头做焊接处理，一些标准的长城网带的支轴两头也能够做锁边。能够供给边际挡板和横向挡板。网带宽度有网带标准和奇数孔的数量来断定。网带宽度能够从50mm到3500mm。

长城网带是由链轮驱动，定制钢丝链条网带，能够用在每分钟作业1米到25米的运送设备上，这通常被认为是正常速度。每分钟作业25米以上通常被认为是高速，不锈钢丝链条网带，对网带寿数产生影响。运送设备的结构和加工环境也是重要的考虑要素。长城网带用在以下方面：冷却设备，干燥设备，面包出产设备，清洗设备，分拣设备，苏州网带，产品处理设备。长城型运送带具有网孔大，结构巩固，运送线体可长，全体拉力强，不易变形等长处，边际可焊接，可弯头。

此种运送带用扁金属带制成，又称拖带。（常用扁金属带标准有：宽10mm*厚1mm，宽12mm*1.5mm或1.6mm，节距： $a=15.875\text{mm}$ $a=25.4\text{mm}$ $a=27.7\text{mm}$ $a=50.8\text{mm}$ ）
运用规模：在喷涂，清洗机械，以及重型运送机械中遍及运用。

乙字型金属网带输送机的动力系统：选用0.75kw的动力电机，2根30mm直径的传动轴，每根轴配备8个乙字型不锈钢网带专用链轮

其他附属设备：为了增加金属网带的承重力以及表面张力，网带输送机的尾端设置螺栓胀紧装置，同时可考虑在金属网带的下面加装轨道来防止不锈钢网带出现严重下垂现象

网带输送机的运行参数：运行速度不宜超过2米/秒，锻造件输送链条网带，每米不锈钢网带上的

物料重量不宜超过20公斤

食品油炸机304不锈钢乙字型网带

乙字网宽度：总宽320mm，小边宽度为8mm均分5格

乙字形输送带的丝径及节距：丝径为1.6mm中心节距为7.6mm

材质：食品级304不锈钢材质

驱动方式：无需链条链轮直接驱动

森喆不锈钢输送带厂定制各种宽度乙字形输送网带，20年老厂家，专注专业，致力于为全世界的食品加工行业提供流水线生产方案。

锻造件输送链条网带-苏州网带-森喆不锈钢输送设备(查看)由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.hbwanglian.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，建岭输送带厂家一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚亚娟。