

# 超薄石材 超薄石材一体板 高密景远

产品名称	超薄石材 超薄石材一体板 高密景远
公司名称	高密市景远建筑节能开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东高密盛泉街1168号
联系电话	13869697952

## 产品详情

### 超薄石材为何立足于市场顶端？（二）

时间干挂石材要预埋件，布龙骨，最后干挂，每个熟手工人每天的干挂面积大约只有3-5平方，而且很多的空中作业，现场切割，使得石材的干挂很难多点多面地操作，施工期长。而粘贴超薄板就如粘贴磁砖一样。抹灰、梳平、贴砖方法简便，超薄石材复合板，效果相同，一般工人教几次就会，每人每天可完成10平左右，由于超薄板轻、薄拿也方便，切割也方便，用切割磁砖的现场移动切割机就可现场改变规格，超薄石材，效率很高，超薄石材一体板，从时间上比完成同一栋工程粘贴是干挂时间的三分之一。安全性目前很多未使用过粘贴的又想使用的工程，超薄石材加工，担心粘贴没有干挂牢固，掉下来怎么办，另外使用年限多少，我们暂不说干挂存在的不合格隐患，即便是合格的干挂，钢材和胶的使用年限也只有二十年，最多三十年。而粘贴使用的是以无碱水泥为主材的胶泥，其粘贴到墙体的牢固性远超过瓷砖，使用年限也超过三十年以上，几乎与建筑同期，当然我们这里指的是用合格的粘贴剂，用5毫米的超薄石材。因为石材厚度会增加脱落的机会，而干挂的年限实际上取决于钢材年限。

### 景远建筑-石榴红超薄石材表面渗透加固的注意事项

有些石材表面存在许多微细裂纹，有些微细裂纹甚至渗入到石榴红超薄石材深处，虽然经过加固处理，但其强度仍不能达到磨抛要求或成品板材的要求。这时选择对石榴红超薄石材表面进行渗透加固处理，渗透加固的注意事项如下：

1、应选择渗透性好的低粘度环氧树脂用于石榴红超薄石材表面渗透加固处理，如果凝固时间过短，环氧树脂对石榴红超薄石材的渗透深度将会减小，加固效果会受到影响。如果石榴红超薄石材的细微裂纹很多，选用凝固时间长的比较高的渗透性环氧树脂是合理的。如果需要渗透的石榴红超薄石材裂纹相对粗大，这时可选择凝固时间较快的比较高的渗透性环氧树脂。所以凝固时间的选择一定要合适、合理，凝固时间长短也是通过调整环氧树脂组分的比例实现的。

2、对表面渗透加固后的石榴红超薄石材进行高温固化处理，以加速环氧树脂的完全固化。

3、在选择石榴红超薄石材表面渗透处理采用的环氧树脂时，须考虑其颜色与石榴红超薄石材颜色相同，或者能够合理搭配，加固处理后不能留有环氧树脂的痕迹。

### 超薄石材复合板产品的特点（一）

随着环保的响应，石材近年来，也渐渐开始向环保靠拢，我司专业提供各类天然石材制品，无论是在家庭装修还是园林建设都能发挥比较大的作用，许多朋友对于超薄石材复合板产品的特点不是很了解，那么今天一起来学习吧。

??一、超薄石材复合板具有装饰和保温双重功能，用户只需一次购买，一次安装，建筑外立面的保温和装饰就可全部完成，并且能够极大减轻建筑物荷载，缩短工期，降低施工成本，节约能源。

??二、超薄石材复合板的重量可以根据客户选择的不同保温材料将单位重量控制在15~35公斤，符合国家推广的轻质建材的要求。

??三、产品采用高强度航空级粘接剂和特殊的结构及连接点设计，复合板的各项性能指标均超过于国家现行行业标准。

??四、超薄石材复合板的传热系数低，满足国家建筑节能65%以上的设计规范要求。

超薄石材-超薄石材一体板-高密景远(诚信商家)由高密市景远建筑节能开发有限公司提供。高密市景远建筑节能开发有限公司（[www.jyjnsc.com](http://www.jyjnsc.com)）是一家从事“石材保温板,超薄石材,超薄石材复合板,保温材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景远”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使高密景远在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.gmmsz.com](http://www.gmmsz.com)）还是从事花岗岩石材，花岗岩石材加工，花岗岩石材安装的厂家，欢迎来电咨询。