

镇江槽木吸音板 槽木吸音板批发 万景生态木

产品名称	镇江槽木吸音板 槽木吸音板批发 万景生态木
公司名称	临沂万景生态木制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市解放路西段武德公铁立交桥南100米
联系电话	15863925666

产品详情

隔音墙是如何吸音降噪的？和墙面或者天花存在空气层的穿孔板，就算材料本身隔音性能不是很好，槽木吸音板生产厂家，这种结构也可以居右一个不错的隔音降噪效果。比如穿孔的石膏板、木板、金属板、或者是狭缝隔音砖等，这类隔音被称为亥姆霍兹共振隔音；

亥姆霍兹共振隔音的隔音原理类似于暖水瓶的声共振，材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接，声波入射时，在共振频率上，颈部的空气和内部空间之间产生剧烈的共振作用损耗了声能；

亥姆霍兹共振吸收的特点是只有在共振频率上具有较大的隔音系数。

生态木墙板保养——吸音板厂家来为大家娓娓道来：

一点：

我们平时在擦拭墙面时，槽木吸音板批发，应选用柔软的棉布或软毛刷擦拭，避免使用金属刷或硬布等。由于很多生态木产品在制作时，都含有一定的水分。为保持墙板良好的美观度，需避免阳光长期的照射，这样就不会使木材失去水分而出现裂痕，而且平时还应保持室内的良好通风。

二点：

确保室内有足够的湿度和温度。在如今生态木产品类型中，属绿可生态木的应用最为广泛。我们平时在家中会使用空调，这就会导致室内空气湿度较低，槽木吸音板报价，所以可考虑在墙边放上一盆清水。由于水分的自由蒸发，镇江槽木吸音板，也会适当增加室内的空气湿度。

三点：

对于一些空置的房屋，若也是使用生态木进行装饰。应定期的进行清洁，若是长期不清洁，很可能导致墙板颜色变暗等情况。而且对于一些顽固的污渍，若不及时清洁，也会导致后期根本无法清洗干净。

墙面用吸音板安装方法：

(1)、先将轻钢龙骨安装到墙面。

(2)、贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长，分隔间距为60cm。

(3)、将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

(4)、覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm、密度32kg每立方米、宽度与长度为600X1200mm。

镇江槽木吸音板-槽木吸音板批发-万景生态木(推荐商家)由临沂万景生态木制造厂提供。行路致远，砥砺前行。临沂万景生态木制造厂(www.wjstm.net)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为型材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!