

pc仿石砖多少钱 欣隆建材 石家庄pc仿石砖

产品名称	pc仿石砖多少钱 欣隆建材 石家庄pc仿石砖
公司名称	湖北欣隆建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区西河工业园
联系电话	18211759888

产品详情

PC彩砖的保养方法

- 1、在维护PC彩砖的时候，如果发现PC彩砖缝中有污垢的话，我们可以喷些浴室用清洁剂，等溶解后再使用刷子轻刷，pc仿石砖报价，刷完后再用清水冲一下即可。
- 2、其次，pc仿石砖厂家，我们还需要给PC彩砖打蜡：可以取白蜡与白醋各一小勺等量均匀混合后形成新的溶液，这种溶液清洁才转的效果非常好。
- 3、PC彩砖在使用上有很多的优点，PC彩砖的质感很好，是仿1制的天然花岗岩的纹理，给人的感觉是很古朴自然的。PC彩砖的硬度很好，耐磨性也好，还能抗弯曲。

pc彩砖的铺砌方法

pc彩砖铺砌前用纵横线控制纵横及高程，pc仿石砖多少钱，按面积不小于10m×10m的方格排砖，排砖必须由熟练工（大工）铺砌，铺砌pc彩砖时应轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定。砂浆摊铺宽度应小于5-10cm，砂浆层不平时，应拿起方砖重新用砂浆找平，严禁向砖底填塞砂浆或支垫碎石等。工长、质检员应对每工作面开始铺砌的50m²彩砖跟踪监控，合格后方可允许该劳务队继续铺砌。

pc彩砖的施工工艺

- 1、彩砖人行道施工前必须对操作人员进行书面技术交底，明确图纸、规范、标准要求及正确的施工方

法。

2、测量放样，步道线（或边线）上，每隔5-10m安设一块方砖做控制点，石家庄pc仿石砖，以掌握高程及方向；每一工作面应至少定出一条横线和两条纵线，分别控制彩砖人行道的纵、横缝和高程，纵横二条线必须垂直且每铺40m左右，应校正一次纵、横线的直角关系，纵线分别位于人行道内、外边缘，线长每10m左右必须校正一次高程。

3、各施工公司按照公司要求，组织制定适合本单位生产情况的彩砖人行道施工工艺、规范施工工艺。

pc仿石砖多少钱-欣隆建材(在线咨询)-石家庄pc仿石砖由湖北欣隆建材有限公司提供。湖北欣隆建材有限公司（www.wyjcc01.com）是安徽合肥,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欣隆建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欣隆建材更加美好的未来。同时本公司（www.pczcj.com）还是从事pc砖厂家，合肥pc砖，pc砖公司的厂家，欢迎来电咨询。