

太阳能led庭院灯批发 秦皇岛led庭院灯 恒利达

产品名称	太阳能led庭院灯批发 秦皇岛led庭院灯 恒利达
公司名称	天津市南开区恒利达照明器材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇工业园(南园18号)
联系电话	13212299971

产品详情

此款透镜相对常规LED透镜来说起到偏光增透作用，相当于二次光学透镜与一次透镜融为一体。照明用LED庭院灯的大特点是具有定向发射光特性，因为大功率LED都装有反射器，并且这种反射器的效率都明显高于灯具反射器效率。另外在LED的光效检测时已经包括了自身反射器的效率。采用LED的道路灯具应尽可能地利用LED的定向发射光的特性，使道路灯具中的各个LED分别把光线直接射向被照路面的各个区域，再利用灯具反射器的辅助配光，来实现合理的综合配光。应该说道路灯具要真正做到符合CJJ 45--2006和CIE 31以及CIE 115标准的照度和照度均匀度要求，灯具内应包含3次配光功能。而带反射器并且具有合理光束输出角度的LED本身就具有良好的一次配光功能。在灯具内能按照路灯的高度及路面宽度设计各个LED的安装位置和发射光的方向就能实现良好的二次配光功能。

通过这一系列讲解，我相信大家都明白如何让LED庭院灯发光更亮一些。希望对大家有一个帮助。

3：确定庭院灯灯体的材质，灯体材质分为钢材，铝材，不锈钢材，树脂材料等，钢材和不锈钢201材质时间长有可能会生锈，铝制和304不锈钢材质不会生锈。树脂材料适合用灯体装饰件或不承重的灯体。

4：确定庭院灯的灯罩材质，灯罩分为PMMA，PC，PE，太阳能led庭院灯哪种好，PVC，仿云石板，PMMA灯罩发光透亮，不易碎，可吹塑多种异形灯罩，时间长有可能会发黄，PC灯罩发光透亮，不易碎，吹塑成异形灯罩有难度，时间长不会发黄。PE灯罩透光性一般，抗撞击性好，耐腐蚀，仿云石灯罩发光柔和，有多种仿石头纹路可提供选择，多用于产品。

浅谈路灯和庭院灯基础尺寸。

很多人了解路灯尺寸，跟踪控制方式及多路反馈控制。但是很少有了解基础尺寸的，如果不是涉及到安装，估计大家都会忽略这个细节，而恒利达路灯厂家将为你揭晓路灯基础的尺寸和规律。

首先说说我们最简单的基础，这种基础适合于庭院灯和监控杆，因为庭院灯和监控杆的高度都差不多，为3.5米左右，太阳能led庭院灯厂家，所以放在一块记好了，显然我们得到一个最重要的信息，那就是基础与路灯的高度有关系，而适合庭院灯和监控杆的基础尺寸为：500见方，张家口led庭院灯，600深，4x M16的螺栓，螺栓高度为500，法兰280x280，中心孔距为280。你记住了吗？

其次，路灯基础因为高度的不确定，会出现不同高度需要配置的基础尺寸，但是总归为一点：基础尺寸与路灯高度有关系，那么这个关系为，基础的高度是路灯高度的10%左右。例如，8米路灯，需要的基础尺寸为：800见方，1000深，或者是600见方，800深，视路灯上的灯头数量和法兰大小而定。

智能型风光互补LED路灯控制器采用自适应功率控制技术，在低风速时进行升压，使风力发电机在较低转速时即可对蓄电池充电；高风速时限制输出功率，太阳能led庭院灯批发，以免损坏蓄电池。风能、太阳能发电可单独分别输入或互补组合输入；根据风力、太阳能发电特点，控制系统采用多反馈闭环控制，如恒功率控制、恒流、恒压控制等，大限度提高发电效率。智能型风光互补LED路灯控制器可智能判断天黑与天明，自动控制亮灯和熄灯，亮灯持续时间可设为固定时间或根据蓄电池电量情况自动调整。

路灯和庭院灯的基础很好区分，只要记住这些规律，就一定能为自己的路灯找到合适的基础，尤其是销售人员，下次有人问你，路灯基础尺寸是多少时，就不需要再问路灯厂家了。

太阳能led庭院灯批发-秦皇岛led庭院灯-恒利达(查看)由天津市南开区恒利达照明器材销售中心提供。太阳能led庭院灯批发-秦皇岛led庭院灯-恒利达(查看)是天津市南开区恒利达照明器材销售中心(www.hldldc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈培霖。同时本公司(www.tjjingguandeng.com)还是从事天津景观灯，天津太阳能景观灯，天津led景观灯的厂家，欢迎来电咨询。