

屋面防水卷材厂 金耐德 长治防水卷材

产品名称	屋面防水卷材厂 金耐德 长治防水卷材
公司名称	山西金耐德建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区晋祠路246号太原理工大学长风住宅小区17号楼底商北10号
联系电话	13834222022

产品详情

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

SBS改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。具有抗拉强度高、延伸率大，耐低温性能好及耐老化等特点，适用于防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的屋面防水，长治防水卷材，地下室的防水、陟坊，蓄水池、隧道及水利子工程等的防水、防渗。

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

防水卷材渗漏

原因分析：

- (1)转角部位、卷材接缝及收口的部位为铺贴严密、焊好密封，屋面防水卷材厂，后浇筑主体结构时，此处卷材被破坏。
- (2)阴阳角、转角等卷材受力较大部位为按规定增补加增强层卷材。
- (3)所选的卷材韧性较差，转角处操作不便，为确保转角处卷材铺贴严密。
- (4)管道周围渗漏，管道表面没有认真进行清洗、除锈。穿管处周边呈死角，使卷材不宜铺贴。

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

选购SBS沥青防水卷材的方法:

- 1、看外观:卷材的表面应平坦,没有孔洞,缺边,裂口,屋面防水卷材厂家,疙瘩,胎基应浸透,应当没有未被浸透条纹,屋面防水卷材施工,后没有明显的油渗漏,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象,标识要齐全
- 2、凭手感:用手弯曲,常温下,卷材有柔性,不产生裂纹,不应发脆发硬;
- 3.测低温柔性:沿卷材纵向切取尺寸为150mm×25mm的样品10个,按照标注的模型放入冰箱,在规定温度下放置2小时。弯曲后检查有无裂纹。
4. 比较价格:由于胎基材料的质量,价格相对较低的质量相对较差,张力和伸长率可能达不到标准要求。建议选择一些大型厂家的产品。虽然价格较高,但质量相对较好,避免或减少使用后的维护麻烦。

屋面防水卷材厂-金耐德(在线咨询)-长治防水卷材由山西金耐德建设工程有限公司提供。山西金耐德建设工程有限公司(www.jndjs.cn)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!