

钢衬塑储罐怎么样啊？秦皇岛钢衬塑储罐 伟龙储罐

产品名称	钢衬塑储罐怎么样啊？秦皇岛钢衬塑储罐 伟龙储罐
公司名称	无锡伟龙储罐有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇东许巷10
联系电话	13861697955

产品详情

钢衬聚乙烯储罐系列描述：

使用高分子聚乙烯(LLDPE)原料和钢罐体通过滚塑工艺技术加工而成的产品。也就是外表层碳钢层，内层聚乙烯塑料层，二层通过中间相嵌龟甲钢网紧密连接的钢塑复合产品。具有高分子聚乙烯储罐物理特性和钢罐的刚性强度，罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下用户可按自己的工艺要求由我方对产品进行设计和制造。

按品种分有聚乙烯PE储罐、钢衬聚乙烯储罐、搅拌罐、方槽、碳钢罐，其中型号：聚乙烯储罐有立式、卧式；钢衬塑储罐有立式、卧式；搅拌罐为立式；碳钢罐有立式、卧式；规格：聚乙烯储罐1-50m³，钢衬塑储罐：0.5-100 m³，搅拌罐1-50m³，碳钢罐：0.5-100m³，5系列总共50多个产品。

钢衬塑储罐在对它进行吊装的时候需要注意以下几点：

- 1、钢衬塑储罐设备不准堆积在其他物体上，以免引起塑料储罐设备结构部分和内部受力不均。
- 2、为避免钢衬塑储罐设备起吊时摆动失控，应在储罐顶部调换位置上系引导绳。
- 3、操作要仔细，钢衬塑储罐怎么样啊？，以防工具、脚手架或其他物体尖锐物品撞击钢衬聚乙烯储罐设备。操作者进入钢衬聚乙烯储罐设备时应穿软底鞋。使用梯子时，凡与塑料防腐设备接触部位应加以扩展，以防表面刮伤或局部超载过重。
- 4、在对钢衬聚乙烯储罐设备进行吊载时，建议在储罐吊环位置，

用高强布带或起吊缆绳（直径超过25mm）起吊。用叉式或起重车调整储罐位置时，叉子建议要带软垫。

5、在钢衬塑储罐外壳顶封头上有2只吊耳，在钢衬塑储罐外壳正面的左右支脚上各有一只吊耳，这四只吊耳供吊装钢衬塑储罐用。

钢衬塑储罐本质是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以聚乙烯为原料，采用旋塑工艺(滚塑技术)一次整体成型于钢体表面。它经受腐蚀的能力强，强度高，钢衬塑储罐物理性能是怎样的呢？，能够使用的年限也长，秦皇岛钢衬塑储罐，设计性十分灵活。

钢衬塑储罐由于内衬塑料PE有着优质的特性，所以决定了其将被广泛地运用于各种领域，渐渐地成为玻璃钢、橡胶的替代品，占据着大部分的市场领域。

销售规定

- 1) 客户对公司某销售员合作时，不能同时和公司其它销售员进行合作。
- 2) 公司规定三包期为一年。
- 3) 对公司定型产品实行优质廉价定价。对非标产品、复杂产品实行优质特价。
- 4) 对老客户和定量大的客户在公司定价的基础上进行适当的优惠。
- 5) 对有些情况特殊（如需加急加工等）的客户经公司同意进行照顾。
- 6) 公司和客户在诚信、公平、公正、自愿的原则下签定合同。
- 7) 一旦合同双方签字盖章正效，双方必须履行合同。

合同在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。商议不成，当事人双方同意由违约方的对方人民法院仲裁

8) 销售服务在接到客户电话后48小时内起程上门服务，在产品三包期内的客户，一切费用有本公司承担。

钢衬塑储罐怎么样啊？-秦皇岛钢衬塑储罐-伟龙储罐(查看)由无锡伟龙储罐有限公司提供。“钢衬塑储罐,钢衬PE储罐,PE储罐”就选无锡伟龙储罐有限公司（www.chenli.org），公司位于：无锡市惠山区洛社镇东许巷10，多年来，无锡伟龙储罐坚持为客户提供好的服务，联系人：沈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡伟龙储罐期待成为您的长期合作伙伴！