

防震锤 山东海虹优质售后 防震锤安装图

产品名称	防震锤 山东海虹优质售后 防震锤安装图
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

产品详情

防震锤怎么安装

FRD-4D型防震锤产品名字：FRD-4D型防震锤知名品牌：鼎恒电力工程型号规格：FRD-4D型生产加工是否：是铝线电缆夹规格：16 - 34mm全长：330mm、383mm、542mm导线直径：16 - 34mm线夹长短：52、52、66mm线夹高度：63 - 94mm钢绞线直径：7.5、9、11mm特性：防震锤选用独特的音叉式构造，能造成四个串联谐振声频，能非常好的遮盖实际中导线、地线的振动频率范畴，改装防震锤后，防震锤，导线、地线的震幅幅降低，且可以产生平稳振动的频率非常稀缺，能合理地操纵各种各样级别轻风振动，从面合理的消除导线疲惫，确保导线、地线的使用寿命。

防震锤构成：热镀锌生铁锤头、热镀锌钢绞丝、铝合金型材线夹、不锈钢螺栓等。功效：清除或减少光缆电缆运作时多种要素危害而造成的振动，维护光缆金具。

特性：1.选用典型性的的哈罗设计方案，频率维护得以散播在从6Hz -150Hz 宽频带范围之内，并再此范围之内有四个串联谐振。2.防震锤锤头麦收拉线**黏合，能承担安装、检修、运作等标准下的机械设备栽荷。3.与众不同的外观设计设计方案不结冰、存水。4.安装便捷，安全性，防震锤安装图，错误导线、地线导致毁坏。5.防震锤选用防电晕放电设计方案，能够避免电晕放电产生。

防震锤，是为了减少导线因风力扯起振动而设的。高压架空线路杆位较高，当导线受到风力作用时，会发生振动。导线振动时，导线悬挂处的工作条件为不利。由于多次振动，导线因周期性的弯折会发生疲劳破坏。

1、防振锤的安装位置应根据施工要求确定。防振锤安装以后，能产生与导线振动相位相反的运动，预交式防震锤怎样安装，从而使导线振动消除或减弱。

受到用户的一致好评。公司产品现已销往北京、上海、广东、江苏、山东、河南、贵州、安徽、山西等十九个省市，广泛应用于电力、电信、铁路、煤炭等多个行业，创造年销售额6000万的辉煌业绩。

防震锤简介

在高压架空线路上，靠近绝缘子两侧的导线上常挂一个小锤，这种小锤叫防震锤，是为了减少导线因风力引起振动而设的。高压架空线路杆位较高的，档距较大，当导线受到风力作用时，会发生振动。导线振动时，导线悬挂处的工作条件最为不利。由于多次振动，导线因周期性的弯折会发生疲劳破坏。当架空线路档距大于120米时，一般采用防震锤防震。对于钢芯铝线，防震锤重量为 $w=0.4d-2.2$ (千克)

式中d——导线外径(毫米)

防震锤由一定质量的重锤，防震锤安装规范，具有较高弹性、高强度的镀锌钢绞线及线夹组成。

安装效查以及其作用

防震锤的安装位置应根据施工要求确定。防震锤安装以后，能产生与导线振动相位相反的运动，从而使导线振动消除或减弱。

防震锤- 山东海虹优质售后-防震锤安装图由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司(www.haihongjituan.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东海虹——您可信赖的朋友，公司地址：山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西，联系人：时经理。