

# 浙江不锈钢蝶阀 艾立可阀门 电动不锈钢蝶阀

产品名称	浙江不锈钢蝶阀 艾立可阀门 电动不锈钢蝶阀
公司名称	湖北艾立可阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园
联系电话	15611808089

## 产品详情

如果要求蝶阀作为流量控制使用，主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间，法兰式蝶阀是阀门上带有法兰，不锈钢蝶阀批发，用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上使用过程。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，气动不锈钢蝶阀，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。

气缸和阀体的保养检查，浙江不锈钢蝶阀，气动阀门的气缸需要定期的清洗。在清洗时候要确保气缸的每一个部位都能够清洗到位，一般来说，根据使用情况对气缸的清洗周期也不尽相同。可以说，电动不锈钢蝶阀，在做相应的工作的时候，大家需要注意的事情是很多的，为了我们能够更好的利用其发挥作用，大家需要了解的事情还有很多，总体来说就是为了让大家能够很好的去工作

蝶阀安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

浙江不锈钢蝶阀-艾立可阀门-电动不锈钢蝶阀由湖北艾立可阀门科技有限公司提供。湖北艾立可阀门科技有限公司（[www.hbalkfm.com/](http://www.hbalkfm.com/)）是一家从事“蝶阀型号,蝶阀生产厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蝶阀型号,蝶阀生产厂家”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使艾立可阀门在蝶阀中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！