

江苏气动蝶阀 艾立可阀门 气动蝶阀的价格

产品名称	江苏气动蝶阀 艾立可阀门 气动蝶阀的价格
公司名称	湖北艾立可阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园
联系电话	15611808089

产品详情

选择电动阀门应注意以下几点：操作力矩操作力矩是选择阀门电动装置的参数，电动装置输出力矩应为阀门操作力矩的1.2~1.5倍。操作推力阀门电动装置的主机结构有两种：一种是不配置推力盘，直接输出力矩；另一种是配置推力盘，输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。输出轴转动圈数阀门电动装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关，要按 $M = H / ZS$ 计算(M为电动装置应满足的总转动圈数，气动蝶阀，H为阀门开启高度，S为阀杆传动螺纹螺距，Z为阀杆螺纹头数)。输出转速阀门的启闭速度若过快，易产生水击现象。因此，应根据不同使用条件，选择恰当的启闭速度。

蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，气动蝶阀价格，可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，江苏气动蝶阀，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。

软密封蝶阀:密封面选择橡胶 氟胶等软类材质，在阀门关闭时阀板（金属材质）与阀体内密封橡胶（非金属材质）完全贴合，来达到零泄漏的要求。使用广泛，可用于水处理项目 废气处理项目；温度上，气动蝶阀的价格，由于受密封材质耐温影响，介质在常温状态下的项目使用较多，常用密封材质建议使用温度橡胶（<100 ），氟胶（<150 ）；由于受温度以及使用时间的影 响，密封材质会慢慢磨损老化，需要定期对设备进行检测与维护；对于要求零泄漏的项目，如水处理项目来说，这类蝶阀是不错的选择，当然选择使用还要符合其他诸多要求才可。江苏气动蝶阀-艾立可阀门-气动蝶阀的价格由湖北艾立可阀门科技有限公司提供。湖北艾立可阀门科技有限公司（www.hbalkfm.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

