

沥青木质纤维价格 沥青木质纤维 利德凯威筑路材料公司

产品名称	沥青木质纤维价格 沥青木质纤维 利德凯威筑路材料公司
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

木质纤维----天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。

竹木纤维优点。

防火性能好

竹木纤维板材在产品合成过程中，增加了阻燃剂，可有效防火，其防火级别为B1级，与真正木质产品不防火相比，竹木纤维板材性能更佳。

用途广泛

除了作为集成墙面材料用于墙、顶安装外，竹木纤维板材还可以制作地板、门、家具等产品等。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就是天津木质纤维厂家为您概述其产品性能。

木质素纤维的性能更好，沥青木质纤维，更利于环保，有利于人类的长期发展。木质素纤维材料是人类基础性设施建设中的主流材料，现在已经处于一个成熟的生产和使用阶段。而现阶段各种纤维材料在基础性设施建设行业中的竞争相当的激烈。下面来说说木质纤维素在建材方面具有什么作用。

1、木质纤维素是白色或淡黄色天然短杆状超细粉末，无毒无味，能燃烧，在空气中易吸收水分和异味。

2、比重小、比表面积大，具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性，沥青木质纤维供货，热膨胀均匀不起壳不开裂，有更高的湿膜强度及覆盖效果。

3、木质纤维具有很强的防冻和防热能力，当温度达到150℃能隔热数天；当高达200℃能隔热数十小时；当超过220℃也能隔热数小时。

4、惰性很强，在粉体材料中不会与其他任何材料发生反应，只起物理作用。

5、不溶于水、弱酸和碱性溶液，PH值呈中性，可提高系统的抗腐蚀性。

木质纤维----天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。

开发可替代的环境友好的隔热吸声材料势在必行，沥青木质纤维采购，同时也是一种发展趋势，沥青木质纤维价格，如近些年来开发的绿色环保的隔热吸声材料多有报道。植物纤维作为一种具有低密度、低成本、可循环使用和生物可降解的材料，已经成为人们先选的材料之一。因此，纤维素作为可再生的、地球蕴涵量极为巨大的绿色资源被重新摆在人们面前。

沥青木质纤维价格-沥青木质纤维-利德凯威筑路材料公司由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利德凯威——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处），联系人：刘经理。