

双T板预应力 恒旗建材 黄骅双T板

产品名称	双T板预应力 恒旗建材 黄骅双T板
公司名称	涿州市恒旗建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北·涿州涿涿公路西行18公里（恒旗建材总部）
联系电话	13785218484

产品详情

双T板做屋面和楼面的优势

双T板采用梁板合一式结构，用预应力高强碳素钢丝和预应力钢绞线做梁的主筋。跨度大、节省梁、板、柱和各种房架，降低工程造价，缩短工期，方便设计，挠度小，荷载大，有效面积大等好处。用双T板做屋面和楼面的厂房、仓库等建筑档次高，艺术效果好；耐腐蚀、寿命长、自然防火、保温性能好。厂房建筑搬迁时可以重复利用；可开天窗，黄骅双T板，结构找坡自然防水；抗震性能好，承载力大。

涿州市恒旗建材有限公司以质量为首信，根据客户要求，严格按照标准精心生产制作，原材料全部按照国家标准严格把关，产品质量过硬，与多家大型企业长期保持合作关系。涿州市恒旗建材有限公司销售范围覆盖全国多个地区。公司以优质管理、优质施工、优质服务、精心经营为企业宗旨，将企业做大、做强、做精为管理目标，以“质量求生存、效益求发展、信誉至上”的企业精神面向社会。以高质量的企业产品、满意的建筑效果为建筑业腾飞做出贡献。

双T板屋面施工方案

双T板吊装的时候，要按照事先放置的线的位置来安装，要检查支座是否已经按标准设置好，这些标准包括了标度的高度、位置和强度。双T板要与风道的梁件牢固地焊接，安装好的双T板主要的承重结构就是风道梁。

双t板屋面施工要注重稳定性和平整性

风道梁的标准度和焊接的牢固度决定了双t板的水平稳定性，所以工程质量的重点就在于风道梁的安装，为了确保风道梁的砌体强度，风道梁两端所使用的水泥砂浆强度等级要提高一个级别。

吊装完成以后，要在双T板的一端增加一层钢筋编织的网状结构，在板面上铺设三十厘米宽，并且用水

泥钉予以固定，钢筋网沿天沟的底部一直延伸到女儿墙，在屋面往上的三十厘米位置，把钢丝网用墙木砖和钉子固定，在这个位置采用一比二的水泥砂浆涂抹两层，这样就可以预防双T板的端口和天沟墙连接位置分裂，阴角和阳角都给做成直径五十厘米的圆形。

双T屋面板的安装技术指标

双T屋面板应当放置于混凝土的垫块之上，并且要便于焊接。双T屋面板的4个支撑点必须保持平整，如果不平的话就应该用薄片钢支垫，双T板预应力，垫好以后在进行焊接，焊接的要求如下：

双T屋面板吊装到位之后，现场对一张板两条板肋进行焊接，等屋面的构造层制作完成，另一端再开始焊接，焊缝的厚度要大于等于六毫米，板子跨度如果是小于等于十五米的，双T板厂家，每一侧的焊缝长度应当大于五十毫米，跨度小于十八米的双T屋面板，两端焊缝的厚度应当小于等于八十毫米。

双T板的焊接与山墙墙体的组合要求

在山墙位置，水平传递力量的位置焊缝要加厚，预制双T板，此时焊缝的厚度应当大于八毫米，每一侧的焊缝的长度应当大于等于一百毫米。当双T板吊装至目标位置之后，板面之间也应当进行焊接，而且板与板之间的缝隙要用一比二的砂浆来勾缝，再浇筑屋面时，也可以利用板子的缝隙设置吊模，勾缝和二次浇筑同时进行也可以。

双T板的肋下的支撑点放置的预埋件不能小于二百乘二百毫米，钢板应当有六到八毫米的厚度，钢筋的直径应当在十二毫米至十四毫米之间。屋面板的侧向受力点不能放置于山墙上，也就是说，山墙上承担的屋面板的水平力仍然有屋面板来传递，这种传递力量的方式建筑设计师给出了几种设计方案。如果防裂程度小于等于七，那么板与板之间的M2就要照常焊接，另外就要增加集中连接的配筋带，这个时候在山墙的板端就可以不用设置M3，如果跨度大于等于二十四米的时候，风的荷载比较大超过了八度，也可以使用构造图式的安装方法，这个时候边侧板支座柱之上的预埋件不应当比图籍上的设计尺寸小。

双t板的价格多少

双T板既是梁又是板，是创新型的建筑型材，通常由混凝土浇筑而成，内套钢筋，它面板宽大，两根基础承重条高且长，与主承重层面结合而形成一个双T形状，因此就被称为双T板，那么双t板的价格怎么样，有什么优良性能呢？

双T板的价格计算方法

现在市场上应用得比较多的类型是预应力的双T板，这种板的价格是按平方米来计算的，通常价格会在两百元每平方米上下，规格通常是钢筋混凝土材料，板的长度二十四米，宽度两米四，这种标准的双T板既耐用又便于安装，很适合框架结构的房屋和厂房。

建筑师们还设法将T型板安装在一个墙体框架上，将组合起来的T型板变成了墙面，两根相邻的肋条就成为墙柱，面板和T型板的槽子里可以嵌装保温层，充分利用了它的结构和承重设计，双T板，还可以和其它承重预制件巧妙搭配，使建筑重量轻强度大，而且成本大幅度降低。

当前预应力双T板市场价格

双T板是预制建材版，标准化规模生产，预先已经设置好了应力，所以又将其成为预应力双T板，这种板材有一定的原材料价格差，而且它的最终成本价格还应当包含有运输的费用以及吊装的费用。

所以，如果说双T板的全国统一价是没有的，只有个案价格，钢筋水泥运输安装的费用组成了最终价格，屋面双T板分成两种，一种是平板，一种是坡面板，坡面板有百分之二的厚度差，板子的长度在9米到36米之间，价格在140元到260之间每平方米，双T型楼板承重每平方米7牛顿到55牛顿，12到24米长，造价在每平方米200到700之间。

双T板的优良建筑特性

双T板的平面既能承重又能覆盖，既能承受平面的重量，又能承受纵向的重量，双T型结构让其具有了更强的稳定性，成为大跨度建筑，大面积覆盖平面的建筑比较经济的承重结构件，双T板的应用场景广泛，不论是单层的建筑还是多层建筑都可以使用。也可以将其填充于做好的建筑框架之内，可以做地板也可以做竖梁和横梁，也能作屋顶，一件多用性十分明显，尤其是双T内置钢筋，结构应力非常好，所以对于大跨度厂房非常适用，这样的结构，能支持厂房应用大跨度的横梁。

双T板的生产方法和过程

用对模腔填充热介质的方法对构件进行循环加热，可实现对构件的养护，同样的一个台座和双T板模型，能够生产出多种跨度和尺寸的双T板，既包括预应力双T板，也包括非预应力双T板，这种双T板的生产槽模，如果拆除中间隔板，就可以加工槽板。如果将双T板的模板槽从中部纵向分隔开来，这个模板槽就可以加工单T板，这种模板可以一个模型多种用途，双T板的市场价格基本都在每平方米两百元左右。

双T板预应力-恒旗建材(在线咨询)-黄骅双T板由涿州市恒旗建材有限公司提供。涿州市恒旗建材有限公司(www.hengqisp.com)是河北保定水泥及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒旗建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒旗建材更加美好的未来。