

负压洁净室专用空气过滤器、过滤器生产厂家

产品名称	负压洁净室专用空气过滤器、过滤器生产厂家
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

广州鑫盛净化设备有限公司专业生产“XSE”牌尼龙网过滤器，金属孔网过滤器，初效过滤器，中效过滤器，袋式过滤器，亚高效过滤器、高效空气过滤器，超高效过滤器及各类液槽式过滤器、耐高温过滤器、化学过滤器；设备类有“XSE”牌风淋室、货淋室、传递窗、超净工作台、FFU（风机过滤单元）、层流罩、称量室、高效送风口、DOP高效送风口、洁净棚、新风柜、洗手烘干机、手术室送风天花、无尘衣（鞋）柜、药品柜、器械柜、麻醉柜、风量调节阀、防火阀、铝合金回风百叶等无尘室设备；公司生产的“XSE”牌空气净化设备已通过欧盟CE国际认证,空气过滤器已通过“国家空调设备质量监督检验中心”检验并鉴定合格。

所谓负压洁净室（病房）是指在特殊的装置之下，洁净室（病房）内的气压低于洁净室（病房）外的气压，这样的话，从空气的流通来讲，就只能是外面进过空气过滤器过滤的新鲜空气可以流进洁净室（病房），洁净室（病房）内被患者污染过的空气就不会泄露出去，而是通过专门的通道经过高效过滤器过滤后及时排放到固定的地方。这样洁净室（病房）外的地方就不会被污染，从而减少了工作人员被大量感染的机会，这种洁净室（病房）最适合抢救类似非典，新型冠状病毒这样的呼吸道传染性疾病人。

传染病负压隔离病房的功能主要有两点，一是利用负压原理隔离病原微生物，同时将室内被患者污染的空气经高效过滤器及特殊处理后排放，不会污染环境；二是通过空气过滤器处理过的新风通风换气及合理的气流组织，稀释病房内的病原微生物浓度，并使医护人员处于有利的风向段，保护医护人员工作安全。传染病负压隔离病房一般由病室、缓冲间、卫生间三部分组成。

负压洁净室（病房）送风口采用初阻力仅为

20 Pa的XSE(鑫盛净化)超低阻高中效过滤器；半污染区、缓冲间（缓冲间换气次数取60次/h）送风口均安装高效过滤器；负压洁净室（病房）内的回风与排风以及卫生间排风均安装可安全拆卸的零泄漏高效回（排）风装置；负压洁净室（病房）辅助区即半污染区的回风口同样采用超低阻高中效过滤器。