

欧文斯科宁玻璃棉板A级不燃防火降噪隔音棉红色3cm欧文斯科宁玻璃

产品名称	欧文斯科宁玻璃棉板A级不燃防火降噪隔音棉红色3cm欧文斯科宁玻璃
公司名称	河北骏瀚新材料科技有限公司
价格	24.00/平方
规格参数	欧文斯科宁:离心纤维棉 型号:1200*600*50 产地:上海
公司地址	保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦C座1430室（注册地址）
联系电话	18003226679

产品详情

欧文斯科宁玻璃棉板是由均匀细长、富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘合剂组成的轻质、耐用、保温性能优越的耐高温保温隔热材料。

欧文斯科宁玻璃棉板规格：38K玻璃棉板：长*宽：1200*600，厚度：25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 75mm 80mm 48K玻璃棉板：长*宽：1200*600，厚度：25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm

欧文斯科宁玻璃棉板产品应用范围：被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备与管道的保温和隔热，保温结构的外保护层根据具体情况可以先用白铁皮、铝皮或抹面材料。

欧文斯科宁玻璃棉板产品特点：1、防火性能。欧文斯科宁玻璃棉板防火等级A级，符合国家相关的防火要求，确保建筑物的安全性，保证使用者的生命财产安全。2、憎水性结合幕墙系统构造以及安装周期长的特点，玻璃棉板产品设计为高憎水性产品，欧文斯科宁玻璃棉板憎水率高达99%，可以确保产品在安装过程中不会因为雨水天气而遭到破坏，确保其长期有效的保温性能。3、透气性玻璃棉的多孔性开放结构以及特殊配方，使得其比其他保温材料具有更好的透气性，有助于室内和墙体湿气的及时扩散，大大减少了霉菌生长的可能行，有助于延长结构的寿命，同时也可以提高室内环境的舒适度，保证材料设计的长期有效性。4、保温性能优质的玻璃棉，均匀的纤维分布以及更加细长的纤维，使得科宁玻璃棉板产品具有更低的导热系数，确保了产品优越的保温性能；其他优越的性能指标，确保了产品保温效果的长期性。5、隔音性能玻璃棉内部多孔性结构，使得其具有优越的吸音能力，大大降低噪音，提高了室内环境的舒适度。6、轻质离心玻璃棉板具有良好的保温隔音性能，更加方便施工，大大提高施工效率。7、环保型该产品是由工业废玻璃生产得到的无机类保温材料，为绿色建材产品，建筑废料可循环使用。8、耐寿命铝箔贴面的玻璃棉板具有优越的防紫外线功能，增强了玻璃棉产品的抗老化性和幕墙结构密封胶的抗老化性，从而增强整体系统耐寿命。