

华美玻璃棉板吸音隔热顶棚隔墙玻璃棉卷毡

产品名称	华美玻璃棉板吸音隔热顶棚隔墙玻璃棉卷毡
公司名称	河北骏瀚新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦C座1430室（注册地址）
联系电话	18003226679

产品详情

玻璃棉是用特种原料及特殊加工制成的板材产品，用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用。

玻璃棉分类：普通玻璃棉和贴铝箔玻璃棉

贴铝箔的好处：铝箔是柔软的金属薄膜，不仅具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点，而且还因为其有优雅的银白色光泽，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生，不滋生细菌或微生物，高温或者在低温下不会渗透油脂，硬度大，张力强度大等优势性能。

玻璃棉产品特点：1、防火性优玻璃棉防火等级A级，符合国家相关防火要求，确保建筑物的安全性，保证使用者的生命财产安全。2、保温效率高玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。3、吸声降噪玻璃棉内部呈多孔结构，使其具有优越的吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。4、抗震性强，耐用性高均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，导致出现空洞，导热损失随使用时间而增大的现象。5、化学性能玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设备、管道无腐蚀作用。6、憎水性强玻璃棉由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变。7、材料轻质、安装便捷玻璃棉由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

独特优点：吸音降噪，能有效阻止声音传播。施工简单，随意裁切。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A级防火，永久不燃。低吸湿性，物理性质稳定。抗振性强，耐用性高。

玻璃棉用途：玻璃棉广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于高级建筑内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温

电力。化工、制药等行业的锅炉反应罐体，管道、高温车间、高温环境的保温。制冷设备、控制室、交通工具、相房内壁、隔间及平顶的内衬材料，用于保温保冷，减震防火，吸声降噪等。钢构玻璃棉卷毡
玻璃纤维棉卷毡超细玻璃棉保温材料贴铝箔12K5公分