

高模量双组份聚硫密封膏

产品名称	高模量双组份聚硫密封膏
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

高模量双组份聚硫密封膏

一、双组分聚硫密封膏分类

a、按照流动性可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；

种是非下垂型双组分聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面。

第二种是自流平型双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组分密封胶会省时省力。

b、按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别：

高模量的双组份聚硫密封胶指的是拉伸强度高的聚硫密封胶，具体表现是：不容易被拉长，一旦拉长到一定长度就会断掉。低模量双组份聚硫密封胶指的是拉伸强度低的聚硫密封胶，具体表现是：可以轻易的被拉长，并且在一定长度范围内不会断掉。

二、双组份聚硫密封胶物理性能：

表干时间为： 24小时

适用期为： 2

弹性恢复率为： 70%

拉伸模量为： > 0.6

拉伸粘结性，浸水后定伸粘结性，冷拉-热压后粘结性均无破坏

质量损失率为：5%

三、双组份聚硫密封胶施工注意事项：

双组份聚硫密封胶施工工具：胶枪，搅拌器。刮刀，搅拌器。