

GYZ板式橡胶支座

产品名称	GYZ板式橡胶支座
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GYZ板式橡胶支座

GYZ圆板式橡胶支座由若干层橡胶片与薄钢板经加压硫化而成。有足够的竖向刚度，满足垂直荷载，同时具有良好的弹性以适应梁端的转动。具有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移;并且具有良好的防震作用，可减轻动载对上部构造与墩台的冲击作用。构造简单，安装方便，价格低廉，养护简便，易于更换。

常用的板式橡胶支座规格有GYZ100*21、GYZ150*28、GYZ200*35、GYZ200*42、GYZ250*42、GYZ300*52、GYZ450*84、GYZ350*76、GJZ100*150*28、GJZ150*200*35、GJZ200*200*42、GJZ200*300*52、GJZ 100 x150 x21、GJZ 100 x150 x28、GJZ 100 x200 x21、GJZ 100 x200 x28、GJZ 150 x150 x21、GJZ 150 x150 x28、GJZ 200 x 200x21、GJZ 200 x300 x28、GYZ 150 x21、GYZ 150 x28、GYZ 200 x 35、GYZ 250 x41、GYZ 300 x52、GYZ 350 x63、GYZ 400 x 54、GYZ 450 x 69等

板式橡胶支座的优点

- 1、板式橡胶支座构造简单，加工制造方便、成本较低和节约钢材。
- 2、板式橡胶支座工作性能可靠，具有良好的弹性阻尼特性，可减少动荷载对桥跨结构及墩台的冲击作用，从而改善桥梁受力整体抗震性能。
- 3、板式橡胶支座在使用期间无需定期除锈、涂漆和加油等维护工作，几科不需要特别的经常性养护，大大减少养护工作量。
- 4、橡胶材料料源充足，也宜于定型及标准系列化。
- 5、板式橡胶支座建筑高底低（如用于中小跨径桥梁上的钢支座一般高度为90-180mm，而相应的板式橡胶支座的建筑高度仅为28-56mm），易于施工安装和更换。