

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜) |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 979034.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 容积:50-1028升 温度:2-8 /4-38 /2-48 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)用途：

医院，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测，实验室检测。医用冷藏柜，主要用于药品、试剂、制品、生物冰箱标本。

--检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)公司说明--

福意联产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。“德敬人、以诚立人”是公司的。“精益求精、勇于创新”是福意联人执着的追求。顾客的需求，是我们的目标。我们愿以优良的产品、优惠的价格，随时为您提供优良的售后。

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)产品参数：福意联FYL-

YS-828L参数:1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w4.噪音：42dB(A)5.箱体尺寸(mm)：1262×680×1818mm6.内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm 7.有效容积：828L 8.温度范围：2~48（每度可调控）9.智能控温系统10.制冷剂用量：R134a(382g)11.净重：208kg。 12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。23.箱体底部

选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮, 止动底脚方便使用。24、品有ISO14001、ISO9001

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)产品说明:

1.优良微电脑控制, 风冷系统, 确保箱内温度恒定在2 ~8 范围内; 2.高低温报警、传感器故障报警; 3.采用风冷式结构, 合理设计风道及风量, 箱内温度稳定均匀; 4.宽电压带, 适合电压不稳定地区; 5.适合环境温度10 ~32 , 湿度60%以下地区使用6.优良钢丝浸塑可调节搁架, 便于存取操作, 易于清洗。7.内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料, 应对各种使用环境8.宽电压带, 适合187 - 242V电压使用。9.箱体采用优良结构钢板, 经选进防腐喷涂工艺, 表面色泽柔和; 内壁为优良不锈钢。

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)产品使用注意事项:

和普通家用冰箱有什么区别? 严格来说, 冰箱分为家用冰箱、商用冰箱和三大类, 而又分为医用药品冷藏箱、生物冰箱、医用冷冻箱等, 因为不同的冰箱设计标准不一样, 它们的价格相差甚远, 一般情况下, 的价格是普通冰箱的4倍到15倍, 根据的用途, 价格也有极大的差异。根据的用途, 它的设计标准也会有所差异, 比如说冷藏箱箱内温度要求在2 ~6 , 而药品冷藏箱为2 ~8 , 而且对于冰箱内的温度波动性和均匀性都会有所要求。用过家用冰箱的都知道, 如果冰箱里存放的东西太多, 冰箱就不能一直保持冷冻或冷藏效果, 但是冷藏箱就有这个要求, 在16 ~32 的环境温度下, 不管里面存放多少袋, 在开门时间60秒内, 箱内的温度差值不应该大于2 。

勤发发