检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)

产品名称	检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	979034.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50-1028升 温度:2-8℃/4-38℃/2-48℃
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

-

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)用途：

医院，环境监测，疾控，食品安全，厂矿检测，实验室检测。医用冷藏柜，主要 用于药品、试剂、、制品、生物冰箱标本。

--检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)公司说明-

福意联产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。“ 德敬人、以诚立人 ”是公司的。“ 精益求精、勇于创新 ”是福意联人执着的追求。顾客的需求，是我们的目标。我们愿以优良的产品、优惠的价格，随时为您提供优良的售后。

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)产品参数：福意联FYL-YS-828L参数:1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w4.噪　音：42dB(A)5.箱体尺寸(mm)：1262×680×1818mm6.内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm☆7.有效容积：828L☆8.温度范围：2～48°C（每度可调控）9.智能控温系统10.制冷剂用量：R134a(382g)11.净重：208kg。☆12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。☆19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。☆22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。23.箱体底部

选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮,止动底脚方便使用。24、品有ISO14001、ISO9001

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)产品说明:

1.优良微电脑控制，风冷系统，确保箱内温度恒定在2°C~8°C范围内；2.高低温报警、传感器故障报警；3.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；4.宽电压带，适合电压不稳定地区；5.适合环境温度10°C-32°C，湿度60%以下地区使用6.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。7.内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境8.宽电压带，适合187－242V电压使用。9.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和；内壁为优良不锈钢。

检验科试剂冰箱(试剂冷藏柜)产品使用注意事项:

和普通家用冰箱有什么区别？严格来说，冰箱分为家用冰箱、商用冰箱和三大类，而又分为医用药品冷藏箱、生物冰箱、医用冷冻箱等，因为不同的冰箱设计标准不一样，它们的价格相差甚远，一般情况下，的价格是普通冰箱的4倍到15倍，根据的用途，价格也有极大的差异。根据的用途，它的设计标准也会有所差异，比如说冷藏箱箱内温度要求在 2°C~6°C，而药品冷藏箱为 2°C～8°C，而且对于冰箱内的温度波动性和均匀性都会有所要求。用过家用冰箱的都知道，如果冰箱里存放的东西太多，冰箱就不能一直保持冷冻或冷藏效果，但是冷藏箱就有这个要求，在16°C～32°C的环境温度下，不管里面存放多少袋，在开门时间60秒内，箱内的温度差值不应该大于2°C。

勤发发