

# 冷库制冷设计 合肥冷库设计 安徽好利得

产品名称	冷库制冷设计 合肥冷库设计 安徽好利得
公司名称	安徽好利得制冷工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区绿怡中路166号
联系电话	13965069066

## 产品详情

鱼类冷库即是冷冻鱼类或海鲜的一种冷库，温度通常在-18 道-23 ，如果是特殊深海鱼类，甚至可以达到-40 甚至-60 ，比如金枪鱼冷库。

关于鱼类冷库，合肥冷库设计，还有一点需要注意的是，因为鱼类海鲜等水产有着一些特有的气味，如果在库内处理不当，很容易造成冷库内的气味非常难闻，因此，水产在进入冷库储存以前，冷库制冷设计，应当充分做好预冷工作，即在预冷间内就将水产的特殊气味彻底处理掉，即用低温降低水产的活性，这样进入鱼类冷库内的水产就不会带有异味，会更好达到储存的效果。

冷库建造的所有规范和标准体系中，工业冷库设计，我们最应该重视的内容其实就是单元化的物流，单元本身就需要具备上下游的一致性，冷库设计收费，如此才能够让冷链物流带来更好的作用，这些年，物流设备在很多的规范中都已经非常的细致，特别是对于货架的规范非常的详尽，其他方面虽然还没有完善，但是我们在冷库建造的过程中依然可以寻找出其中的规则。

冷库建造的时候选择低温环境的材料也非常的重要，低温环境下我们所选择的物流设备其实和常温的条件下都有着一定的差异，有很多的电气设备如果温度过低，那么就没有办法正常的工作，因此冷库建造过程中必须要注意这一个内容，创造一个相对独立的工作环境，对于冷库建造来说非常的重要，在设备方面，有一些材料往往在低温的环境下，也会导致力学性能受到相应的影响，润滑，照明灯在常温的条件下可能也会存在一定的差异，所以说在冷库建造过程中，对于这一个内容一定要特别的注意起来。

## 冷库安装必须考虑的重要因素

冷库安装进行安装时，最重要的是能够把我们最基本的事情做好，并且能够设身处地的为我们的客户着想。那么冷库进行安装究竟要做哪些呢？

- 1、冷库安装在强度大，平稳的地方。
- 2、冷库安装在通风良好，湿度低的地方，冷库安装在避光，雨的地方。
- 3、冷库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出，所以要将排水导向能够顺畅流通的地方。
- 4、组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜，凹凸的时候，必须要将基座修复平整。
- 5、组合式冷库隔墙板应用隔墙角钢固定。
- 6、组合式冷库库体安装好后，检查各板缝贴合情况必要时，内外面均应充填硅胶封闭。
- 7、组合式冷库是用在屋内的，在安装在屋外的时候，要安设一个挡日光、雨的房盖。
- 8、排水管上不安设U型管，有时还会导致机组受到腐蚀。
- 9、冷库在较热的地方，不但冷却效率会下降，有时还会损伤库板，另外，保证机组正常工作的周围温度的范围是在35度以内。还要留出对机组进行检修的空间。
- 10、拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带，安装冷库板时，不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。
- 11、在排水管上一定要安设U型管，安设U型管可防止冷气泄漏，昆虫，老鼠的入侵。
- 12、由于冷库的库板种类繁多，安装活动冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。
- 13、拧紧挂钩时，应缓慢均匀用力，拧至板缝合拢，不可用力过度，以免钩盒拔脱。
- 14、冷库要离开发热器具。
- 15、管路及电气安装完成后，组合式冷库库板上所有管路穿孔，必须用防水硅胶密封。
- 16、冷库安装结束后，有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候，库板的接缝会出现结露，很小的情况下，整修库板也会出现结露。

冷库制冷设计-合肥冷库设计-安徽好利得由安徽好利得制冷工程设备有限公司提供。安徽好利得制冷工程设备有限公司（www.ahlkw.com）位于安徽省合肥市政务区绿怡中路166号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽好利得在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽好利得取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽好利得全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

