

青石板自然面 青石自然面 兴隆园林

产品名称	青石板自然面 青石自然面 兴隆园林
公司名称	济宁兴隆园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县纸坊镇西焦村北200米路东
联系电话	15069730688

产品详情

公园铺设青石自然面应该如何设计

当我们想要去游走在公园之中的话，应该能注意到脚下铺设的青石板，有许许多多块青石板构成的羊肠小路，使得整个公园更添一副和谐的景象。在铺设青石自然面的时候是如何设计的呢？

首先设计要确定整个安装效果呈现的图案，不同的公园要求不一样，设计的整体风格不同，好在青石板的纹路种类比较多，可以选择一个适合的种类来搭配图案，那么样式和风格就能够达到多变的效果，我们在铺设青石板的时候要注意周边的环境，切勿与周边氛围造成不和谐之处。施工时小心将青石自然面铺设上去，保持青石板的完整性。

青石自然面可以让你体会大自然的沧桑和浑厚，给你一种和谐及放松感，但也有利有弊，其使用取决于个人，青石板的颜色古朴自然，其比较满足于现在城市人愿意接近自然的感情，因此现在比较受欢迎，而且厂家现在生产的青石自然面种类繁多，青石板自然面，消费者的选择范围就扩大了，加上青石板的价格比较便宜，所以不止是公园中能够看得见，自然面青石板，在一些住宅区、广场、景区、娱乐休闲场所也可以见到。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁兴隆园林工程有限公司

告诉你影响青石自然面工具加工性的主要因素

青石自然面的加工主要是锯、切、磨、抛。石材的可加工性是指锯、切、磨、抛加工的难易程度。锯、切相同，磨、抛虽有差别，但很相近。因此一般石材的可加工性通常指可锯性和可磨性

(1) 硬度

一般情况下，青石自然面硬度越大，则加工越困难，对工具的磨损也越大。

(2) 矿物成分和化学成分

石材的物质组分物质组分包括矿物组成和化学成分，不同的矿物成分和化学成分，加工性也不同。如大理石造岩矿物主要为方解石、白云石，其摩氏硬度分别是3和3.5 - 4，较花岗石硬度低，易于加工。花岗石的主要造岩矿物是石英、正长石、斜长石，它们的摩氏硬度为6.5 - 7。其可加工性在很大程度上取决于石英和长石的含量，含量越高，越难加工。在化学成分上，如SiO₂含量愈高，加工愈困难。

(3) 青石自然面岩石的结构构造

一般来说，颗粒均匀比不均匀的石材易加工，细粒比片状磨光质量高，致密石材比疏松石材光泽度高。矿物结晶程度好，且定向排列、光轴方向一致将大大提高抛光后的光泽度。岩石的解理、晶界和初始裂纹对加工性也是很重要的影响因素。

此外，所选的青石自然面加工工具以及工艺参数都是一个必须考虑的影响因素。

建筑装饰用的饰面青石自然面主要有大理石和花岗石两大类。将饰面石材荒料加工成建筑装饰板材，其主要工序为锯切、研磨抛光、切割成品板材、修边倒角开槽。其中锯切工序为关键，它决定着产品的产量与质量而在锯切加工中有以金刚石锯片用的很多。据国内外统计资料估计，目前世界上工业金刚石50%左右用于制造石材加工工具，其中主要是石材加工锯片。下边就金刚石锯片的相关问题展开讨论。

青石板材不管是建筑行业还是装修行业都用的比较多，青石自然面，青石板材的原材料可以掺入到建材材料中，用作房屋的建造，在装修中青石板材起到修饰的作用，青石自然面厂家在安装时碰到那些问题呢。

厂家在去安装青石自然面之前要确认好尺寸问题，在客户的范围内铺设青石板材，后小部分安装地点容纳不了整个青石板材情况，这时候需要将青石板裁成小块，并且可以契合到剩余地点。而且在青石板的弧度和边角方面要妥善的处理，以免造成合缝不紧密的情况，长此以往青石自然面就不会那么牢固了。

接着就是青石自然面铺设的时候是有一定的设计的，因为有些地方安装青石板需要整合成一个大图案，而一块小小的青石板就像一个拼图，拼的不多就要从头在拼，青石自然面图片，显然这样是不行的，重

新动工不仅会损伤青石自然面，严重时会导致原定日期延误，所以在拼装青石板材的时候要有步骤的去铺装，确保每一块青石自然面的安装顺序是正确的，虽然这种青石板材的铺装比较麻烦，但是安装完成出来的效果非常好看。

青石板自然面-青石自然面- 兴隆园林(查看)由济宁兴隆园林工程有限公司提供。济宁兴隆园林工程有限公司(xlylsd.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴隆园林工程——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市嘉祥县纸坊镇西焦村北200米路东，联系人：王经理。