

# 高分子尼龙抗压垫块 嘉盛橡塑 高分子尼龙垫块

产品名称	高分子尼龙抗压垫块 嘉盛橡塑 高分子尼龙垫块
公司名称	德州市嘉盛橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇西塘开发区
联系电话	13210987772

## 产品详情

超高分子量聚乙烯滑块垫块：

超高分子量聚乙烯的英文是:Ultra High Molecular Weight Polyethylene，这是现有的优质的可应用于恶劣工作环境及多种用途的聚乙烯。在许多高难度的应用条件下适用性非常好。

超高分子量是这种聚合物与众不同的特质，其具有300至600万的分子量，而高密度聚乙烯树脂只有30万至50万。这种差别是保证超高分子量聚乙烯具备足够的强度，高低温高分子尼龙垫块，以达到其他低等聚合产品所不可能具备的耐磨损和抗冲击能力。超高分子量聚乙烯的超高分子量的含义是它不会融化并向液体一样流动，因而加工方法由粉末金属技术衍生。传统的塑料加工技术，比如注塑成型、吹塑和热定型，无法应用于超高分子量聚乙烯。挤压成型是应用于这种树脂最常见的加工工艺，这样生产出来的产品韧性更强。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性，卓越的耐化学腐蚀性、噪音阻尼性等。

高密度聚乙烯加工件特性：1.耐磨损性能高，且密度越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高；2、高密度聚乙烯板材的冲击强度是现有塑料中较强值，高分子尼龙抗压垫块，即使在70 时仍有相当高的冲击强度；3、优越的自润滑性4、高密度聚乙烯板材吸水率极低。因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关；5、高密度聚乙烯板材化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及溶剂的腐蚀；超高分子量是这种聚合物与众不同的特质，其具有300至600万的分子量，而高密度聚乙烯树脂只有30万至50万。

超高分子量聚乙烯(UHMWPE)滑块，垫块具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、??石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料槽。?

超高分子量聚乙烯滑块颜色种类有:白色PE滑块，黑色PE滑块，蓝色PE滑块，绿色PE滑块等。??????本公

司生产的聚乙烯系列产品使用寿命高于钢质，耐磨性是碳钢及不锈钢的3~7倍；摩擦系数小，自润滑，不吸水、不粘结物料，抗冲击强度高，综合机械性能好，高分子尼龙垫块，耐酸、碱、盐腐蚀、不老化，白色高分子尼龙垫块，耐低温，卫生，重量轻，比重是钢材的1/8.因此，是用做散装物料储存及运输设备衬里的较佳材料，如储仓，流槽等。广泛应用在电力、钢厂、煤矿等等行业中仓、??冲击强度UHMWPE的冲击强度，在所有工程塑料中名列前茅，UHMWPE与其他工程塑料冲击强度比较，从图2中可以看出，UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍，ABS的5倍，POM和PBTP的10余倍。滑槽的衬里。

高分子尼龙抗压垫块-嘉盛橡塑-高分子尼龙垫块由德州市嘉盛橡塑制品有限公司提供。德州市嘉盛橡塑制品有限公司（[www.pebancai.cn](http://www.pebancai.cn)）是从事“塑料制品,橡胶制品,超高分子量聚乙烯板,尼龙板,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！德州市嘉盛橡塑制品有限公司加工塑料异型件，高分子加工件图纸定做。联系人：孙女士。