

防火酚醛板报价 科立迩化工建材 酚醛板

产品名称	防火酚醛板报价 科立迩化工建材 酚醛板
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

想要减少火灾减少伤亡，装修材料的防火以及保温性能要求一定要高，酚醛板作为一种防火材料来说，其他也有很多种，而不同的材料，它会在使用的时候，表现出来自己不同的特点，酚醛板，而对于这种材料来说，自然也是有着它自己的特点，首先是它在使用的时候，能达到很好的抗高温性能，我们也都都知道，如果想要防火，要达到的也就是它在抗高温方面的表现。酚醛板的防火特点分析1、耐高温在-50度-1700度可以达到不燃烧的效果；2、可以达到B级-A级防火等级别；3、安装施工方便快捷；4、比起其它的防火产品成本更低；5、可以做到无毒、安全环保；6、耐用20年以上的使用寿命；在酚醛保温板施工前，应杜绝可燃可爆，酚醛保温板宜在库或室内放置，特别注意室内通风防水，禁止日晒雨淋。如室外放置，应采取点不着材质彻底复盖，标明好原材料分类，提前准备好别的材质，也应妥善处理储存。外保温系统规定全部材质应有着不错的热稳定性，因此使外保温连接结构有机化学相结合成一个整体化，于是，外保温隔热材料应统配套方案供货，由一个生产商系统配置产品质量管理负全责。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊科立迩化工建材有限公司

酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。酚醛板是由酚醛树脂做的。酚醛板制作材料参数规格容重：40-100kg/m³；厚度：20-200mm；导热系数：0.022-0.030w/mk；阻燃等级：B1-A2；烟密度等级：<5；工作温度：-196~+200；酚醛板的独有的特点，在所有的防火保温材料中酚醛板价格、质量都是更好的优化，价格适中、防火性能优越，新疆酚醛板，比起同等价格的产品酚醛板质量更好些，而比起质量来说酚醛板价格又更实惠些，这就是酚醛板最明显的特点所在铝箔彩钢酚醛复合风管是酚醛复合风管的一种，铝箔彩钢酚醛复合风管是用带一面彩钢板的酚醛复合板做成的。除了彩钢酚醛复合风管，还有单双面复合酚醛风管，单双锌酚醛复合风管都是

酚醛复合风管的一种。铝箔彩钢酚醛复合风管外加了一层彩钢材料包裹着看上去更为美观。铝箔彩钢酚醛复合风管与酚醛复合风管都是一种新型阻燃、防火低烟保温材料。

酚醛保温板施工准备

- 1、材质交接，应按规定在工地安全抽样检验验收，送检应是见证记录原材料检测。
- 2、至少，外墙保温板应复验导热系数、干密度、平分线板面抗压强度、点燃特性。
- 3、隔离带应复验点燃特性、导热系数、吸水性。
- 4、胶黏剂应复验与混合砂浆保温板和隔离带的恒温常态化收缩黏结抗拉强度。
- 5、水泥砂浆胶浆应复验与保温板和隔离栏的恒温常态化及浸泡伸拉黏结抗压强度、压折比二项技术指标。
- 6、玻纤网格布应复检耐碱性折断、耐碱性开裂强力稳定率二项指标值。

酚醛保温板施工工艺选全部原材料在送检产品检验合格后，足以应用。提前准备好外保温应用的施工设备，包含台秤、电动搅拌机、冲击电钻或手钻、刨子、灰刀、阳角线灰刀、水平仪、2米水平尺、压痕机、钢刷、铜丝刷等。

二、外墙基面处理1、在开展基准点处理时，外墙面的杂质和脱脂剂应清除整洁，

2、外墙面平面度偏差部份，应打凿或修复。

3、伸出外墙面的机器设备和管线铆钉连接应重新安装完后，门框、窗台拦板和地脚螺栓均应安装结束。

三、施工放线在阴角线、阳角线、生活阳台拦板和窗门窗洞等位置，挂垂线或直线等批次线。

四、安装起步固定支架以便合理的维护外墙保温板下方，并使外墙酚醛保温板按装在相同水平线，还可以在酚醛保温板的起始部位，按装起步固定支架。

五、配置粘胶剂粘帖外墙保温板是外墙保温最关键的阶段，粘帖的优劣直接关系到外墙保温系统的消防安全。为此，必需有优良的粘胶剂，粘胶剂需要配制准确无误，搅拌均匀分布，

配置粘胶剂时，运用电动搅拌机混匀均匀分布，一次的配置量，抑制在90分钟内用完。

六、粘帖翻包玻纤网格布酚醛保温板施工安装的始点位置及窗门窗洞、女儿墙压顶等翻边位置，防火酚醛板报价，预粘帖翻包玻纤网格布，翻包玻纤网格布的尺寸应为外墙保温板厚加300毫米，长度应按照工程施工位置详细情况明确。

七、粘帖酚醛保温板1、外墙保温板粘帖分成条粘法和点框法，基准点平面度好时，用条粘法粘帖。标高平面度较弱时，用些框法粘帖，在外墙保温板的四周围抹胶粘剂，正中间抹梅花点。2、应留意粘帖总面积率，粘帖总面积率最少多大于40%，当选用酚醛泡沫板时，不可以少于50%。粘帖时要轻揉、匀称轻压板面，每粘完一块板，用两米水平尺将邻近板面拍平，3、立即清理板外缘挤出的粘胶剂，板与板相互之间应无碰头灰，粘帖按水准次序开展，上下左右应错缝粘帖，阳角线处应犯错茬解决。4、粘帖酚醛保温板（窗口）5、清洁门框洞边，6、窗口的口预粘翻包玻纤网格布，7、裁剪好门洞用的刀子外墙保温板，外墙保温板的接缝部位不能在窗口的四角处，窗脚处应应用刀柄外墙保温板，将窗体粘帖好外墙保温板。8、粘帖保温板（空调板）

防火酚醛板报价-科立迩化工建材-酚醛板由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司(www.lfclear.net)是一家从事“酚醛泡沫板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“科立迩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使科立迩公司在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.klefqb.com)还是从事酚醛泡沫板厂家,外墙酚醛泡沫板,改性酚醛泡沫板的厂家,欢迎来电咨询。