

# 抗震支架生产厂家 一维工贸 抗震支架

产品名称	抗震支架生产厂家 一维工贸 抗震支架
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

### 抗震支架设置的意义

当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时，为达到减轻地震破坏，减少和尽可能防止次生灾害发生的目的，建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施应设置抗震支架。

抗震支架施工主要涉及到：锚固件、加固吊杆、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等构件的使用。施工时应注意以下问题：

(1)组成抗震支架的所有构件应采用成品构件，确保支吊架施工质量符合要求；

(2)因抗震支架在地下室设置较为集中，地下室属于室内潮湿环境，所以抗震支架的材料采购时，抗震支架生产厂家，应从价格、质量等方面因素综合考虑。

## 抗震支架的施工原则分析

1、由于地铁工程地下空间狭小，而所涉及到的机电管线品种繁多，有通风空调、建筑电气、智能建筑、给排水及消防、喷淋、通信、信号等众多专业的管线。由于管线功能种类多，施工的方法不尽相同，建筑抗震支架，有风管、给水及消防管、高压细水雾管、空调冷水管、高低压电缆桥架、通号线槽、照明、控制、监控等线管；管线自身特点不同，安装的要求不同：如强电与弱电、有压与无压、高压与低压、大管与小管、平行与交叉等，如果不统一布置和提前规划，抗震支架，其各专业管线的冲突将伴随施工的整个过程。

2、在优化综合管线时，制定了可供多方遵循的避让原则：

在抗震支架上安装各专业管线遵守“电上、风中、水下，小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电、易弯曲的管线让不易弯曲的管线、不用经常检修的管让需经常检修的管”的总原则，即平行布置管线时电气设备的管线位于最上方，通风空调的风管位于中间层，所有水管位于最下层。

抗震支架牢固连接于已做抗震设计的建筑结构体的管路、槽系统及设备，以地震力为主要荷载的支撑系统，原有一般意义的支吊架系统是以重力为主要荷载的支撑系统，这两种支撑系统的设置并不重复而是相辅相成的。

我公司在业界确立了多种服务体系，并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络。以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市，桥架抗震支架，产品深得用户依赖。

近年来，在现代修建中的电力线路装置中选用抗震支架，已成为电力装置施工的一个重要环节。修建电力电气工程应提高高层修建抗震支架的使用水平，使其成为高层修建电气线路装置工程的首要发展方向。

抗震支架首要承当管路水平方向的荷载，抗震支架铺设，管路体系的动态特性改变，柔性刚性的呼应，地震效果明显较小；在抗震支架上改变重力吊架的效果力。然后改变其设计、选型、加劲、锚固等；抗震支架分为纵向和横向支承架，其力、铺设、锚固等与抗震工程、结构工程、机械工程、给水排水等有关。那么抗震支架的可以使用的规模有多大呢？下面我们一同了解一下：

1、冷热水、消防、空调等管路体系的抗震支架使用：悬挂管路中一切设备超过1.8kN；一切生命供水、消防管路体系具有同等DN65。

2、空调、通风管道抗震支架的使用：直径大于或等于0.7m的一切管道体系；矩形管道，一切矩形截面面积大于0.38 m<sup>2</sup>。

3、电力体系管路和电缆托架体系抗震支架使用规模：一切大于等于直径60mm的电气管道；一切的重力都大于等于150 n/m 电缆托架，电缆梯，电缆箱，母线。

4、当管子装置在附件本身大于25kg 质量时，也应设置横向和纵向的抗震支持。

抗震支架生产厂家-一维工贸-抗震支架由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（[www.ywfjm.com](http://www.ywfjm.com)）是从事“耐火窗,防火卷帘门,挡烟垂壁,防火窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨秀珍。同时本公司（[www.fhcyw.cn](http://www.fhcyw.cn)）还是从事山东防火窗厂家，山东甲级乙级防火窗，山东防火窗的厂家，欢迎来电咨询。