

# 台湾金属按钮开关 按钮开关 久晨

产品名称	台湾金属按钮开关 按钮开关 久晨
公司名称	东莞市久晨电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞樟木头南城大道31号
联系电话	13763220299

## 产品详情

久晨电子（JICTEN）我们秉持诚信，创新，共享的理念，服务于我们的客户，创造良好的工作环境和福利回馈给员工，以达到企业永续经营的目标，并将企业经营成果回馈社会，承担企业应尽之社会责任。轻触开关的好坏，主要关键在于轻触开关的触点，开关过程中导电零件的接触点。

触点要看大小（越大越好）。轻触开关生产厂家了解触点目前主要有三种，银镍合金、银镉合金和纯银。银镍合金是目前比较理想的触点材料，导电性能、硬度比较好，也不容易氧化生锈。银镉合金触点其他方面也都比较好，但就是镉元素属于重金属，一方面对人体有害，另一方面和银的融合性也不太理想，会在触点表面形成镉金属小颗粒，导电时可能拉出电弧。

纯银做触点其实并不合适，导电性能的确不错，但纯银质地比较软、还很容易氧化，质地软，开关多了触点就变形了；氧化生锈的话导电性能会差很多，锈点还容易发热，很容易就把触点烧化了。触点要看材料。轻触开关外壳材料。市场上主要开关品牌一般选用PC料，抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。

开关正面面板和背面的底座都是用PC料的。轻触开关选购看外壳材料，市场上好的开关产品一般选用PC料，PC料又叫胶，抗冲击，按钮开关，耐高温，不易变色，这些特性对于控制电器的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都会采用PC料。

久晨电子（JICTEN）通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，80%的原材料都可以在厂内整合加工，台湾带UL认证金属按钮开关，有效提升产品的品质和生产周期，能够为客户提供高质量的产品，弹性的交货安排。

看结构，目前较通用的东莞电源插座开关结构有两种：滑板式和摆杆式。滑板式开关声音雄厚，手感优雅舒适；摆杆式声音清脆，有稍许金属撞击声，在消灭电弧及使用寿命比传统的滑板式结构较稳定，台湾金属按钮开关，技术成熟；双孔压板接线较螺钉压线更安全。微动开关的触点间距小、动作行程短、按动力小、通断迅速。

具有体积小，操作方便等特点，是电子设备中常用的开关，操作位置有二位和三位两种。三位开关又可有某一边位置不定位等。因前者增加导线与电器件接触面积，耐氧化，不易发生松动、接触不良等故障；而后者螺钉在坚固时容易压伤导线，接触面积小，使电件易氧化、老化，导致接触不良。

比选材，开关纯银导电能力强，发热量低，安全性能高，触点采用铜质材料则性能大打折扣；插座材料采用锡磷生铜片可得到配合的强度、韧性、弹性等指标，比一般黄铜作的插座耐用数十倍，且有插板时强烈的电弧烧坏插座的现象；镀金的簧针极难氧化，性能稳定，能保证音质的清晰真实，数据传输的快速准确。

久晨电子（JICTEN）源自台湾，96年创立，一直致力于开关的研发与制造，主要生产钥匙开关，旋转开关，防水微动开关，防水按钮开关，带灯开关，带锁钮子开关，控制开关，感应开关等。通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，80%的原材料都可以在厂内整合加工，有效提升产品的品质和生产周期，能够为客户提供高质量的产品，弹性的交货安排。

看保护门，市场上大多数品牌的插座都有保护门，不过好的插座保护门单插一个孔应该是打不开的，

只有两个孔一起插才能顶开保护门。挑选插座的时候，建议用螺丝刀或小钥匙插两孔的一边和三孔下边的任意一孔。用点力气，插得进就是单边保护门，基本只能起到防灰的作用，明显不够安全。

看插口内材料，如果通过DC插座看到的是明黄色，说明插口内材料采用的是黄铜，你不要选择。黄铜容易生锈，质地偏软，使用时间长，导电性能就会下降。如果看到的是紫红色，说明插口内材料为锡磷青铜，这样的插座质量一般都比较好，锡磷青铜比较韧，不容易生锈。直接看还不行，台湾按钮开关，一般要拆开看。很多插座都是插口这里用锡磷青铜，里面用黄铜，同样容易生锈。

看五孔插座二三插口之间的距离，有些产品设计不到位，二孔插口和三孔插口距离比较近，插头插了三孔插口，因为插头太大，把地方占了，两孔插口就成了摆设。空调电源插座注意事项，1.5匹以上空调宜选用16A插座。1.5匹以下空调可选用10A插座。壁挂式空调电源插座安装高度一般不低于2.0米。如果插座的安装高度低于1.8米，建议你采用带有保护门的插座。

台湾金属按钮开关-按钮开关-久晨(查看)由东莞市久晨电子有限公司提供。台湾金属按钮开关-按钮开关-久晨(查看)是东莞市久晨电子有限公司(www.jicten.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪先生。