

矿山机械除尘器批发 矿山机械除尘器 华康环保质优价廉

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 矿山机械除尘器批发 矿山机械除尘器 华康环保质优价廉 |
| 公司名称 | 泊头市华康环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省泊头市四营开发区 |
| 联系电话 | 15033680004 |

产品详情

石墨选矿厂除尘器，石墨矿石除尘器，石墨破碎除尘器特点：根据石墨选矿厂破碎机筛分加工中灰尘的导电性、易扩散、润滑性的特点，除尘器采用大风量的有效捕集方式，除尘效果好。电气方面采取针对性措施，避免了石墨粉尘易产生电器短路的危险。

特殊的灰斗形式，使清灰中的二次扬尘得以有效解决。清源环保生产的石墨选矿厂除尘器，石墨矿石除尘器，石墨破碎除尘器主要包括吸尘罩、管道、除尘设备和风机等。石墨矿石破碎筛分时产生的粉尘经过吸尘罩加以捕集，并经管道送至布袋除尘器进行处理，矿山机械除尘器批发，避免有害气体或粉尘对工作环境和大气的污染。

石墨选矿厂除尘器，石墨矿石除尘器，石墨破碎除尘器在生产过程中对吸尘罩应注意的问题是：

- (1) 除尘系统调整后，不要随意变动除尘器风量调节装置。
- (2) 定期检查除尘管道和布袋除尘器设备的严密性。
- (3) 定期检查管道和除尘器设备防止积尘或被杂物堵塞。定期清扫管道和积尘。
- (4) 对由于磨损或磨蚀的管道要及时维修和更换。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

矿山除尘器的一些建议:

- 1:配置高位水池，用来矿山喷雾、穿孔湿式作业和道路洒水；
- 2:矿石运输车辆离开矿区时采取保洁措施，石料堆场分类、有序摆放，对石料装车作业设置喷水防尘设施；
- 3:石料加工的破碎、筛分、皮带输送除出料口外，可进行全封闭，且施工必须由具备相应资质单位保证工程质量；
- 4:石料加工的破碎、筛分、回料入口，皮带运输及出料口等处应设置十字型喷管进行喷雾降尘；
- 5:石料成品堆场应配备专人洒水，保持石料湿度，防止装料过程中产生二次粉尘；
- 6:运输石料车辆装载应低于车箱口并要加盖篷布；
- 7:凿岩必须采用湿式作业或使用布袋式收尘技术，爆后和铲装作业须洒水除尘；
- 8:厂区道路以及与主干道路结合部需安排专人清扫、洒水；
- 9:加强工人的个体防护。

矿山除尘器科学维护：

- 1)加强对电除尘器管理与监控，做好设备点检记录，及时发现问题及时处理，防止设备带故障运造成故障范围扩大。在电除尘器运行过程中，应每隔1h检查一次振打及卸灰传动机构的运转情况各电场高压硅整流变压器高低压侧电流、电压值，除尘器进出口的温度值，并做好相应数据记录和故障记录。
- 2)每周清理1次保温箱、控制柜内的灰尘，检查GK板在插座内是否牢固，各线头连接是否可靠，特别是振打装置的陶瓷转轴、高压绝缘瓷座及硅整流变压器输出端的高压瓷瓶，如发现破损应及时更换。依据粉尘排放情况及时调整时序控制器的工作周期，控制振打频率；或将阴极振打由自动转为手动。
- 3)注意热风系统的调整，矿山机械除尘器批发，天冷潮湿时少开，且调小阀门开度，矿山机械除尘器，防止保温箱内温度降低或结露；天热干燥时则相反。对其内部的电加热管要经常检查，矿山机械除尘器生产厂家，损坏的应及时更换。使用前2h应接通保温箱内部的电加热器，使箱内构件温度高于烟气结露温度。设备启动后，要缓慢调节面板上的旋钮，使电流电压慢慢上升，直到闪络控制为好的状态。
- 4)定期对硅整流变压器进行维护，特别是对其油位、油质、绝缘电阻以及高低压绕组对地绝缘电阻的监测，确保其指标在规定范围内。高压变压器正极和除尘器外壳应良好接地接地电阻应小于4 Ω 。

5)设备停机时，要将输出电压电流调至零位再切断电源，防止再启动时造成高压冲击；同时，不要立即停止振打和卸灰装置的工作，以免因停机积灰而发生棚料。

矿山机械除尘器批发-矿山机械除尘器-华康环保质优价廉由泊头市华康环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!