

# 鹤壁B564 N08926法兰uns n08810 「多图」

产品名称	鹤壁B564 N08926法兰uns n08810 「多图」
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

## 产品详情

Hastelloyc-276弯头，生产标准：国标GB/T14383 美标ASME

B16.11弯头，锻制合金弯头：螺纹弯头（TH）/承插弯头(SW)高压精密锻件弯头，批发定做，B564 N08926法兰，哈氏合金C-276耐蚀弯头，标准GB/T12459

对焊90°长半径，半径弯头，GB/T13401 90度长半径弯头45度短半径弯头，BW

45°长半径弯头。代表牌号/材料HASTELLOyc276、Monel400、Inconel625、Incoloy825法兰。ASME

B16.11哈氏合金C-276弯头，GB/T14383 Hastelloy

c-276弯头，GB/T12459 Hastelloyc-276弯头，销售各种样式的

hastelloy 哈氏合金弯头，对焊推制弯头、锻造弯头、锻制弯头。

异径短节、管箍、异径管三者的区别

异径短节swage nipples；异径管叫reducer；管箍coupling

异径管就是俗称的大小头，大小头外观是平滑过渡，执行标准GB/T12459、GB/T13401、ASME

B16.9；而异径短节在变径处有明显的台阶，执行标准MSS SP-95、SH/T3419，很容易分辨，大小头用于DN 50的情况下、异径短节主要用于调节阀组两侧，有螺纹和平口之分。公司于2009年通过ISO9001质量体系认证以及相关产品认证。

管箍用于一般管道变径，有螺纹和承插焊之分asme b16.11、GB/T14383。

材质：

1、耐蚀合金:NS143 (Alloy 20cb3)、NS142(Incoloy 800H)、NS333(Hastelloy C)、NS334(Hastelloy C276)、NS321(Hastelloy B)、Monel400等。

2、精密合金:1J85、1J36、1J79、4J36、4J29、4J42、4J32、1J50等等。

3、不锈钢(奥氏体型、双相型和):904L、N08367、S31803(F51)、F44 ( 254smo )、S32750(f53)、901等

### 异径管箍

### 螺纹管箍

#### 同心大小头（锻制）

#### 偏心大小头（管、板推制）

、

#### 偏心异径短节（外螺纹）

#### 异径短节（同心）

江苏太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。

优先选用粗牙和细牙系列，粗牙系列用于大量生产紧固件，细牙系列用于高强度紧固件。

超细牙系列专门用于微调螺纹，对粗牙，细牙和超细牙系列无法满足的特殊设计，可采用恒定螺距系列。

因超拧造成载荷超出保证载荷时，对螺纹直径 16mm的8.8级螺栓，则增加了螺母脱扣的危险。最小抗拉强度适用于公称长度  $2.5d$ 的产品，最低硬度适用于长度  $< 2.5d$ 以及其他不能进行拉力实验。