

水泵变频控制柜组装维修 博山机电专业维修水泵

产品名称	水泵变频控制柜组装维修 博山机电专业维修水泵
公司名称	广州博山机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防器材市场B309房
联系电话	13416119133 13416119133

产品详情

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

控制柜开启后，台水泵变频运行，当满足不了实际需要时，该水泵自动切换到工频运行，第二台水泵自动投入变频运行，当仍然不能满足时，第二台水泵也自动切换到工频运行，第三台水泵投入变频运行。当实际用水量减少时，台泵因为首先开始运行，该水泵自动退出运行;当用水量继续减少时，第二台水泵自动退出运行;当只有单台大泵运行，而且用水量很少时，自动切换到稳压泵变频运行。当稳压泵满足不了供水需要时，则稳压泵自动退出运行，大泵自动投入运行。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

电气接线图应能准确、完整、清晰地反映系统中全部电器元件相互间的连接关系，水泵变频控制柜组装维修报价，应能正确指导、规范现场生产与施工，为系统的安装、调试、维修提供帮助。电气接线图不仅要与原理图相符而且出各电器元件的实际连接位置与连接要求，如线号、线径、导线的颜色等。电气接线图要逐一标明设备上每一走线管、走线槽内的连接线（包括备用线）的数量、规格、长度，所采用的外部的防护措施（如采用金属软管型号、规格、长度等），水泵变频控制柜组装维修，需要的标准（如软管接头、管夹的数量、型号、规格等），连接件（如采用插头的型号、规格）等以便指导施工。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

控制箱打开后，台离心水泵直流变频运作，当考虑不上具体必须时，该离心水泵全自动转换到直流运作，第二台离心水泵全自动资金投入直流变频运作，当依然不可以考虑时，水泵变频控制柜组装维修厂家，第二台离心水泵也全自动转换到直流运作，第三台离心水泵资金投入直流变频运作。当具体需水量降低时，台泵由于运行，该离心水泵全自动撤出运作;当需水量再次降低时，第二台离心水泵全自动撤出运作。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。变频控制柜内在质量优良，外形美观耐用，安装操作方便，是各类水泵安全可靠的伴侣。典型应用:恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

控制柜开启后，台水泵变频运行，当满足不了实际需要时，该水泵自动切换到工频运行，第二台水泵自动投入变频运行，当仍然不能满足时，第二台水泵也自动切换到工频运行，第三台水泵投入变频运行。当实际用水量减少时，水泵变频控制柜组装维修改造，台泵因为首先开始运行，该水泵自动退出运行;当用水量继续减少时，第二台水泵自动退出运行;当只有单台大泵运行，而且用水量很少时，自动切换到稳压泵变频运行。当稳压泵满足不了供水需要时，则稳压泵自动退出运行，大泵自动投入运行。

博山机电——水泵变频控制柜组装维修

电气控制柜的外部要求：变频电机、伺服电机的电枢连接线应采用屏蔽电缆进行连接，以减小其对其他设备的干扰。控制系统的电柜与设备间的连线应有良好的防护措施、应用接地良好的金属软管、屏蔽电缆、金属走线槽等进行外部防护，使之既有机械强度、损伤防护措施又有良好屏蔽作用。电柜与设备间的连接电缆、走线管、走线槽等必须使用安装螺钉、软管接头、管夹等部件进行良好的固定。

水泵变频控制柜组装维修-博山机电专业维修水泵由广州博山机电科技有限公司提供。广州博山机电科技有限公司（www.bsjdkj.com）是从事“供水设备节能改造,规范化施工集水泵,气压罐,组装式水箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。