

## 【特】1.5X3mm超小孔径曲面光泽度仪,光泽仪

产品名称	【特】1.5X3mm超小孔径曲面光泽度仪,光泽仪
公司名称	天津市金孚伦科技有限公司
价格	3400.00/欢迎来电
规格参数	类型:光泽度仪 品牌:国产 型号:JFL-BZ60
公司地址	中国 天津市 天津市南开区鞍山西道时代广场B座302
联系电话	86 022 27497979 13612191700

## 产品详情

类型	光泽度仪	品牌	国产
型号	JFL-BZ60		

天津

### 产品展示

小孔曲面光泽度仪

凸面小孔光泽度仪

### 产品规格

小孔曲面专用jfl-b(z)60光泽度仪

产品用途 本仪器为60°小测量窗光泽度仪，测量窗尺寸为1.5mm（短轴）×3mm（长轴）。  
适用于iso-2813、astm-d2457、gb9754、gb9966、gb8807标准。

产品用途	适合于测量钢笔、圆珠笔等笔身曲面光泽度值，以及汽车涂层表面、零部件、珠宝首饰、工艺品、塑料、装饰、试验样品等被测表面具有复杂形状的表面光泽度。
产品特点	普通型jfl-b 智能型jfl-bz1.超小孔径光泽度仪1.5x3椭圆（mm） 1.超小孔径光泽度仪1.5x3椭圆（mm）2.轻巧便携，旋钮式调校。 2.按键置数，更加精准。3.无需置零。 3.智能存储校准值，无需经常校准。4.单电池供电，长时间使用。 4.四节充电电池供电，充电一次，可长时间使用。5.长寿命光源、稳定性好、5.小巧便携即开即测。 6.长寿命光源、稳定性好、即开即测。
技术参数	仪器指标符合国家计量检定规程jjg 696一级光泽度仪标准。  1.显示范围：0.0 - 199.9（gs）普通型 0.0 - 300.0(gs)智能型  2.示值误差：< 1.2（gs）  3.稳定度：0.4（gs）/ 30分钟  4.测量窗口尺寸：（椭圆）1.5(短轴) × 3(长轴)（mm）  5.仪器尺寸：114 × 35 × 65（mm）  6.工作电压：1.5（v）普通型 4.8（v）智能型

### 产品描述

生产厂家能力：各种光泽度仪，定做特殊光泽度仪

性能及优点：适合测量曲面测物体，特殊形状物体，无法用普通光泽度仪测量的部位的光泽度值

售后服务：保修一年，终身维修。