

平度耐高温脱模剂-平度粘结砂浆-平度界面处理剂

产品名称	平度耐高温脱模剂-平度粘结砂浆-平度界面处理剂
公司名称	青岛海科新型建材开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海科 起订量:1 产地:青岛
公司地址	即墨区北安工业园
联系电话	15066235683

产品详情

平度耐高温脱模剂-平度粘结砂浆-平度界面处理剂

青岛海科界面处理剂产品特点：

- 1.双向渗透粘结，产生放射性链式锚固效应将双向材料永久牢固的粘结在一起。
- 2.具有高度的柔软坚韧性和良好的透气性、抗冻融、耐水、耐老化，无毒无味、无污染，为绿色环保产品。
- 3.抗酸碱性和耐候性能，良好的与酸、碱性材料的适应性和亲和性。
- 4.可在潮湿环境下施工与硬化，施工简便快速。应用范围：界面剂适用于瓷砖、玻璃马赛克、抛光砖、玻化砖、大理石、水磨石、水刷石、混凝土、水泥、砂浆等表面，在旧涂料面上应用本产品时须经试验确定。

[平度耐高温脱模剂](#)-平度粘结砂浆-平度界面处理剂

混凝土脱模剂主要适用于：建筑基建主体、桥梁、水泥预制件厂和加气块砖厂高温模具模板脱模。

脱模剂用途：

混凝土脱模剂是指在混凝土浇注前涂球在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在混凝土表面上、不易拆模，或影响混凝土表面的光洁度。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔

离开故又称隔离剂。

无机保温防火砂浆主要是玻化微珠保温砂浆，玻化微珠保温砂浆是应用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料，以玻化微珠为轻质骨料、玻化微珠保温胶粉料按一定比例搅拌均匀混合而成，具有强度高、质轻、保温、隔热好、等特点

保温砂浆应用范围：

主要用于外墙外保温或内保温层面，聚苯板、挤塑板等外层面的封面。